



Шасси сервера HP ProLiant DL380 Gen10, 8SFF, P408a 2GB FBWC, 2x800W

DL380-Gen10-8SFF-chassis

Описание

Соберите свой собственный индивидуальный сервер используя [конфигуратор](#).

В комплект входит:

Шасси HP DL380 Gen10 - 1 шт
Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Оперативная память - нет
Контроллер HP Smart Array P408ia - 1 шт
Жесткие диски - нет
Отсеки под диски SAS/SATA 2.5" - 8 шт
[Салазки для жестких дисков горячей замены](#) - нет
Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
Лицевая панель с ключом - нет
Блок питания 800W - 2 шт
Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт

Сервер HP ProLiant DL380 Gen10 - эффективный сервер высотой 2U, подходящий для виртуализации, работы баз данных и высокопроизводительных вычислений. Это оптимальное решение, отличающееся высокой производительностью, низким уровнем энергопотребления и увеличенным временем бесперебойной работы. В сервере используются новейшие процессоры Intel Xeon Scalable, а также инновационные модули памяти HPE DDR4 SmartMemory (2400 МГц) емкостью до 3 Тбайт.

Новые возможности

Процессоры
Intel Xeon Scalable
(до 28 ядер) с максимальной на сегодняшний день производительностью
Память DDR4 2933 МГц позволяет увеличить производительность на 23 %. Сервер поддерживает модули LRDIMM объемом 128 Гбайт, что позволяет использовать до 3 Тбайт памяти
Ethernet-адAPTERЫ HPE 25 Гбит/с для повышения производительности приложений, чувствительных к времени задержки
Флагманские твердотельные накопители NVMe PCIe малого форм-фактора объемом до 12,8 Тбайт позволяют снизить время задержки и повысить производительность
Создайте полнофункциональный сервер с ПО ClearOS, который идеально подойдет для ваших задач и не потребует начальных расходов. Для получения дополнительной информации о ClearOS перейдите по ссылке справа.

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	1/2 Gen Intel Xeon Scalable
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	120
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТБ	6
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Количество слотов расширения PCI-E	3
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	1
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа
Краткая спецификация	Шасси сервера HP Proliant DL380 Gen10, 2U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 8x2.5" SAS/SATA, P408a/2GB FBWC, 4x1GBaseT, 2xPSU 800W

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
Интерфейсы 10GBase-T	0

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Количество отсеков 2,5"	8
Тип поддерживаемых дисков	SATA SAS
Количество портов backplane	2
RAID контроллер	P408a/2GB FBWC



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Наличие салазок для жестких дисков Нет

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	800
Напряжение питания	~220V AC

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35