



Серверная платформа Tyan Thunder CX B7126G68AV10E2HR, 1U, Scalable, DDR4, 12xSFF, резервируемый БП

B7126G68AV10E2HR

Описание

Высокопроизводительный сервер
Tyan Thunder CX B7126G68AV10E2HR высотой 1U
. Предназначен для выполнения широкого спектра задач.

Поддержка:

Процессор: серия/семейство Intel Xeon Scalable (LGA4189), 2 шт.
Память: до 2Т6 3200MHz DDR4 ECC REG
Жёсткие диски: до 12 шт. 2.5" SATA

В комплект входит:

Шасси
GC68
- 1 шт.
Жесткие диски: отсутствуют
2 шт. M7126-L16-1F riser
Блок питания 850W - 2 шт.
Hot-swap салазки для жестких дисков 2.5" - 12 шт.
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт.
Радиатор процессора - 2 шт.

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1600

Физические характеристики



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	1U

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB	1,5
Количество слотов оперативной памяти	12
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Количество слотов расширения PCI-E	5
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности

Доп. описание

Список поддерживаемых операционных систем

Windows

Windows Server 2019
Windows 10 business editions

Linux

RHEL 8.3 x64
CentOS 7.9 x86
CentOS 8.2 x64