



Платформа Supermicro 1U SYS-1029P-WTR, До двух процессоров Intel Xeon Scalable, DDR4, 8x2,5" HDD SATA, 2x1000Base-T

SYS-1029P-WTR

Описание

Серверная платформа SYS-1029P-WTR.

Процессор: Socket LGA3647 - 2 шт
 Радиатор процессора - 2 шт
 Память: до 3 TB DDR4
 Жесткие диски - отсутствуют
 Hot-swap жесткие диски SATA 2.5" - до 8 шт
 Поддержка накопителя формата M.2 - 1 шт
 Чипсет:
 Intel® C621
 Рельсы для установки в 19" стойку - в комплекте
 Блок питания 750W - 2 шт

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB	3
Количество слотов оперативной памяти	12
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Количество отсеков 2,5"	8
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Порт backplane	HDmSAS
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да

Поддержка накопителя M.2	1
Ключ	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280
Количество слотов расширения PCI-E	3
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA3647
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	165
Слот расширения PCI-E FH/HL x16	2
Слот расширения PCI-E HH/HL x8	1

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	0
Интерфейсы 10GBase-T	2

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	750

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	1U

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------