



## Серверная платформа SNR-SR4236RS, 4U, Scalable, DDR4, 36xHDD, резервируемый БП

SNR-SR4236RS

### Описание

**Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!**

Универсальный 4U высокопроизводительный сервер SNR-SR4236RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

#### Поддержка:

Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)  
Память DDR4 2933MHz ECC REG: до 3ТБ  
Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 36 шт  
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

#### В комплект входит:

Шасси SNR-SR4236RS - 1 шт  
Жесткие диски - нет  
Блок питания 1300W - 2 шт  
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 36 шт  
Крепление для установки в 19" стойку - 1шт  
Процессор - нет  
Радиатор процессора - 2 шт  
Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 1шт

**Важно:** При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 3 кабеля [HDmSAS-HDmSAS](#) 1м

### Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

### Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 1300

## Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT

## Общие

Чипсет материнской платы Intel C621

Количество сокетов для процессора 2

Семейство процессоров Intel Xeon Scalable

Тип оперативной памяти DDR4

Поддержка NVDIMM Да

Максимальный объем оперативной памяти, TB 3

Количество слотов оперативной памяти 24

Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором 12

Форм-фактор отсеков под жесткие диски LFF 3,5"

Количество отсеков под жесткие диски 36

Количество отсеков 3,5" 36

Тип поддерживаемых дисков SATA

Количество портов backplane 3

Наличие салазок для жестких дисков Да

Поддержка накопителя M.2 2

Ключ M-Key

Поддерживаемый формат дисков M.2 2280

Количество слотов расширения PCI-E 6

Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров 10

Слоты расширения PCI-E FH/HL x8

Наличие рельс для установки в стойку 19" Да

Socket LGA3647

Поддержка ECC памяти Да

Тип установленных радиаторов Радиатор стандартной эффективности

TDP радиатора CPU, Вт 205

Тип устройства Серверная платформа



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Слот расширения PCI-E FH/HL x8	3
Габариты, мм	798x433.4x176.5
Универсальные салазки	Да
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR4236RS, 4U, 2xLGA3647, 24xDDR4, 36x3.5"/2.5" SAS/SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU 1200W
Обязательное использование Raid контроллера	Да

## Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	4U
----------------------------	----