



## Серверная платформа SNR-SR2225RE, 2U, AMD EPYC, DDR4, 25xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2225RE

### Описание

**Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!**

Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2225RE. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

#### Поддержка:

Процессоры с сокетом SP3: до 2 шт (в комплект не входят)  
Память 3200MHz DDR4 ECC REG: до 8Тб  
Жёсткие диски 2,5" SATA/SAS: до 25шт  
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера  
Интерфейсы для подключения M.2 накопителей: 2 шт PCIe 4.0 x4 2280 накопители

#### В комплект входит:

Шасси SNR-SR2225R - 1 шт  
Жесткие диски - нет  
Блок питания 800W - 2 шт  
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5" - 25 шт  
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт  
Процессор - нет  
Радиатор процессора - 2 шт  
Райзер карта PCIe x16 - 1шт

#### Опции:

Блоки питания до 1600W  
Дополнительная райзер карта PCI-E: x16+x8, 3xPCI-E x8  
Дисковая корзина 2x2,5": SATA/SAS, U.2  
Дисковая корзина 2x3,5": SATA/SAS

**Важно:** При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля [HDmSAS-HDmSAS](#) 1м

### Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

## Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	800

## Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 5 до 35
Исполнение корпуса сервера	2U

## Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

## Общие

Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	AMD EPYC 7002 / 7003
Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка NVDIMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	8
Количество слотов оперативной памяти	32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	16
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	25
Количество отсеков 2,5"	25
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280
Количество слотов расширения PCI-E	1
Слоты расширения PCI-E	FN/HL x16
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Socket	Socket SP3
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	280
Тип устройства	Серверная платформа
Слот расширения PCI-E FH/HL x16	1
Габариты, мм	748x433,4x87,6
Вес, кг	25
Универсальные салазки	Да
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR2225RE, 2U, 2xSocket SP3, 32xDDR4, 25x2,5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU, 2x800W
Обязательное использование Raid контроллера	Да