



Сервер SNR-SR2212RS, 1x4208,
2x32GB DDR4, 12x18TB SAS
HDD 3.5", 9361-8i 2GB, BBU,
4x10GBase-X LAN, 1GBase-T
IPMI, 2x1200W, Rails

SNR-SR2212RS_4208_64GB_12x18TB

Описание

Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2212RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

Процессоры с сокетом LGA3647: до 2 шт (в комплект не входят)
Память 2666MHz DDR4 ECC REG: до 3ТБ
Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA: до 12 шт
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

В комплект входит:

Шасси SNR-SR2212RS - 1 шт
Процессор Intel Xeon Silver 4208 - 1 шт
Оперативная память 32ГБ - 2
Жесткие диски 18ТБ- 12 шт
Блок питания 1200W - 2 шт
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 12 шт
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
Радиатор процессора - 2 шт
Райзер карта PCIe x8 - 3 слота - 1 шт
RAID-контроллер LSI 9361-8i 2GB - 1 шт
Сетевая карта 4x10GBase-X LAN - 1 шт
Сетевая карта 1GBase-T IPMI - 1 шт

Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 2 кабеля [HDmSAS-HDmSAS 1м](#)

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 1200

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 5 до 35

Исполнение корпуса сервера 2U

Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT

Общие

Чипсет материнской платы Intel C621

Количество сокетов для процессора 2

Семейство процессоров Intel Xeon Scalable

Тип оперативной памяти DDR4

Поддержка NVDIMM Да

Максимальный объем оперативной памяти, TB 3

Количество слотов оперативной памяти 24

Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором 12

Форм-фактор отсеков под жесткие диски LFF 3,5"

Количество отсеков под жесткие диски 12

Количество отсеков 3,5" 12

Тип поддерживаемых дисков SATA

Количество портов backplane 2

Наличие салазок для жестких дисков Да

Поддержка накопителя M.2 2

Ключ M-Key

Поддерживаемый формат дисков M.2 2280

Количество слотов расширения PCI-E 3

Слоты расширения PCI-E FH/HL x8

Наличие рельс для установки в стойку 19" Да

Socket LGA3647

Поддержка ECC памяти Да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	3
Габариты, мм	748x433,4x87,6
Вес, кг	30
Универсальные салазки	Да
Обязательное использование Raid контроллера	Да