



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Шасси сервера DELL PowerEdge R740, 8LFF, PERC H730P FBWC

R740_8LFF_chassis



Описание

В комплект входит:

Шасси Dell PowerEdge R740 - 1 шт
Процессор - нет
Радиатор процессора повышенной эффективности - 2 шт
Оперативная память - нет
Контроллер PERC H730P - 1 шт
Отсеки под диски SAS/SATA 3.5" - 8 шт
Жесткие диски - нет
[Салазки для жестких дисков горячей замены](#) - нет
Заглушки для отсеков под жесткие диски - нет
Лицевая панель с ключом - нет
Блок питания 750W - 2 шт
Комплект крепления в 19" стойку - 1 шт

Dell EMC PowerEdge R740 — это стоечные серверы высотой 2U с двумя сокетами, предназначенные для выполнения сложных рабочих нагрузок с использованием масштабируемой памяти, возможностью установки множества модулей ввода-вывода и сетевых карт. R740 оснащены процессорами Intel® Xeon® Scalable 2-го поколения, модулями RDIMM, в количестве до 24шт, слотами расширения с поддержкой PCI Express® (PCIe) 3.0 и несколькими вариантами выбора сетевых интерфейсов для покрытия нужд в NIC и rNDC.

PowerEdge R740 — это платформа общего назначения, способная справляться с ресурсоемкими рабочими нагрузками и приложениями, такими как обработка данных, их хранение, электронная коммерция, базы данных и высокопроизводительные вычисления (HPC).

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C620
Количество сокетов для процессора	2
Socket	LGA3647
Тип установленных радиаторов	Радиатор повышенной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	205



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка ECC памяти	Да
Поддержка NVDIMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	3
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Количество слотов расширения PCI-E	3
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	8
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
Интерфейсы 10GBase-T	2

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	8
Количество портов backplane	2
RAID контроллер	PERC H730P/1GB FBWC
Наличие салазок для жестких дисков	Нет
Поддержка накопителя M.2	Нет

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	750

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
----------------------------	----