

Сервер SNR для СКАТ-6

СКАТ-6-SERV-SNR



Описание

Данный сервер это готовое решение которое соответствует требованиям VAS Experts для СКАТ-6.

Представляет собой 1U решение которое не требует много места для размещения.

Программное обеспечение СКАТ-6 не входит в комплект поставки сервера и приобретается отдельно.

В комплект входит:

- Шасси SNR-SR1104R - 1 шт
- Процессор Intel Xeon E3-1220v6 - 1шт
- Твердотельные накопители 240Gb 3DWPД - 2шт
- Оперативная память 16Gb
- Блок питания 550W - 2 шт
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 4 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
- Радиатор процессора - 1 шт
- Сетевая карта 2x1000Base-X/10GBase-X SFP+ (Чипсет Intel 82599)

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C232
Количество сокетов для процессора	1
Семейство процессоров	Intel Xeon E3-1200v5/v6
Тип оперативной памяти	DDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB	0,064
Количество слотов оперативной памяти	4
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	4
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	4

Количество отсеков 3,5"	4
Тип поддерживаемых дисков	SATA
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	1
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280
Количество слотов расширения PCI-E	1
Слоты расширения PCI-E	FH/HL x8
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Нет
Socket	LGA1151
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	1
Интерфейсы 10GBase-X	2
Универсальные салазки	Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	4
-----------------------------	---

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	550

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C	от 10 до 35
Исполнение корпуса сервера	1U

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------