



Серверная платформа SNR-SR2312RS-NV, 2U, Scalable Gen3, DDR4, 12xSAS/SATA/NVMe, резервируемый БП

SNR-SR2312RS-NV

Описание

Универсальный компактный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2312RS-NV. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, биллинга, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

Процессоры с сокетом FCLGA4189: до 2 шт (в комплект не входят)
Память DDR4 3200MHz ECC REG: до 12Тб
Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA/SAS/NVMe: до 12 шт
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да

В комплект входит:

Шасси SNR-SR2312RS-NV - 1 шт
Жесткие диски - нет
Блок питания 800W - 2 шт (резервируемый)
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 12 шт
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Райзер карта 1xPCIe x16, 2xPCIe x8 - 2 шт

Опции:

Блоки питания до 1600W
Дополнительные райзер карты в slot3, slot4
Дисковая корзина 2x2,5": SATA/SAS, U.2
Дисковая корзина 2x3,5": SATA/SAS

Важно: При установке аппаратного RAID-контроллера, необходимо добавить 3 кабеля [HDmSAS-HDmSAS 1m](#)
Кабели SlimSASx8 для подключения NVMe дисков в комплекте.

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C621A
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	3 Gen Intel Xeon Scalable



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип оперативной памяти	DDR4
Поддержка NVDIMM	Да
Поддержка DCPMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	12
Количество слотов оперативной памяти	32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	16
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Количество отсеков 3,5"	12
Тип поддерживаемых дисков	SATA U.2
Количество портов backplane	2
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ	M-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	2280
Количество слотов расширения PCI-E	6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	10
Слоты расширения PCI-E	2x FH/HL x16 4x FH/HL x8
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA 4189
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор стандартной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	270
Тип устройства	Серверная платформа
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	3
Габариты, мм	748x433,4x87,6
Вес, кг	25
Универсальные салазки	Да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Краткая спецификация Платформа SNR-SR2312RS-NV, 2U, 2xFLGA4189, 32xDDR4,
12x3.5" SATA, 2x1GBaseT, 2xPSU, 2x800W

Обязательное использование Raid контроллера Да

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

Напряжение питания ~220V AC

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 800

Физические характеристики

Диапазон рабочих температур, °C от 5 до 35

Исполнение корпуса сервера 2U

Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT