



Серверная платформа SNR-SR2412RS-NV, 2U, Scalable Gen4, DDR5, 12xSATA/SAS/NVMe, резервируемый БП

SNR-SR2412RS-NV

Описание

В комплекте отсутствует сетевая карта!

Универсальный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2412RS-NV. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, виртуализации, аналитики, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

- Процессоры с сокетом LGA4677: до 2 шт (в комплект не входят)
- Память DDR5 4800MHz ECC REG: до 8Тб
- Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA/SAS/NVMe: до 12 шт
- Накопители U2/U3: до 12 шт
- Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
- 2 слота OCP 3.0 PCIe 5.0 x8 для установки сетевых адаптеров

В комплект входит:

- Шасси SNR-SR2412RS-NV - 1 шт
- Жесткие диски - нет
- Блок питания 800W - 2 шт
- Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 12 шт
- Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
- Процессор - нет
- Радиатор процессора - 2 шт
- Райзер карта 1xFH PCIe 5.0 x16, 2xFH PCIe 5.0 x8 - 2шт

Кабели SlimSAS для подключения NVMe дисков идут в комплекте

Питание

Напряжение питания	~220V AC
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1300

Управление и мониторинг

Management порт	1000BaseT
-----------------	-----------

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C740
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	5 Gen Intel Xeon Scalable 4 Gen Intel Xeon Scalable
Тип оперативной памяти	DDR5
Поддержка NVDIMM	Да
Поддержка DCPMM	Да
Максимальный объем оперативной памяти, TB	8
Количество слотов оперативной памяти	32
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	16
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Количество отсеков 3,5"	12
Тип поддерживаемых дисков	SATA/SAS/NVMe
Порт backplane	HDmSAS; Slimline SAS x8
Количество портов backplane	3
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ	B-Key
Поддерживаемый формат дисков M.2	22110 2280
Количество слотов расширения PCI-E	6
Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров	10
Слоты расширения PCI-E	4x FH/HL x8 2x FH/HL x16
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Socket	LGA4677
Поддержка ECC памяти	Да
Тип установленных радиаторов	Радиатор повышенной эффективности
TDP радиатора CPU, Вт	350



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Количество отсеков поддерживающих U.2 диски	12 U.2 накопителя
Тип устройства	Серверная платформа
Слот расширения PCI-E FH/HL x8	4
Слот расширения PCI-E FH/HL x16	2
Габариты, мм	779x433,4x87,6
Вес, кг	30
Универсальные салазки	Да
Краткая спецификация	Платформа SNR-SR2412RS-NV, 2U, 2xLGA4677, 32xDDR5, 12x3.5"/2.5" SAS/SATA/NVMe, 2xOCP, 2xPSU 800W
Обязательное использование Raid контроллера	Нет
Количество портов backplane тип 2	6

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
----------------------------	----