



Серверная платформа SNR-SR2425RE, 2U, AMD EPYC Gen4, DDR5, 25xSATA/SAS, резервируемый БП

SNR-SR2425RE

Описание

В комплекте отсутствует сетевая карта!

Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!

Универсальный 2U высокопроизводительный сервер SNR-SR2425RE. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, виртуализации, аналитики, баз данных (БД) и других ролей.

Поддержка:

Процессоры с сокетом SP5: до 2 шт (в комплект не входят)
Память DDR5 4800MHz ECC REG: до 6Тб
Жёсткие диски 2,5" SATA/SAS: до 25 шт
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да
1 слот OCP 3.0 PCIe 5.0 x8 для установки сетевых адаптеров

В комплект входит:

Шасси SNR-SR2425RE - 1 шт
Жесткие диски - нет
Блок питания 1300W - 2 шт
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5" - 25 шт
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт
Процессор - нет
Радиатор процессора - 2 шт
Райзер карта 2xFH PCIe 5.0 x16 - 2шт

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT 2

Питание

Напряжение питания 220V AC

Блоки питания 2

Мощность блоков питания, Вт 1300

Управление и мониторинг

Management порт 1000BaseT

Общие

Чипсет материнской платы System on Chip

Количество сокетов для процессора 2

Семейство процессоров AMD EPYC 9004

Тип оперативной памяти DDR5

Поддержка NVDIMM Да

Поддержка DCPMM Да

Максимальный объем оперативной памяти, ТБ 6

Количество слотов оперативной памяти 24

Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором 12

Форм-фактор отсеков под жесткие диски SFF 2,5"

Количество отсеков под жесткие диски 24

Количество отсеков 2,5" 25

Тип поддерживаемых дисков SATA/SAS

Порт backplane HDmSAS

Количество портов backplane 3

Наличие салазок для жестких дисков Да

Поддержка накопителя M.2 2

Ключ B-Key

Поддерживаемый формат дисков M.2 22110
2280

Количество слотов расширения PCI-E 4

Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров 8

Слоты расширения PCI-E 4x FH/HL x16

Наличие рельс для установки в стойку 19" Да

Socket SP5

Поддержка ECC памяти Да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Тип установленных радиаторов

Радиатор повышенной
эффективности

TDP радиатора CPU, Вт

360

Тип устройства

Серверная платформа

Слот расширения PCI-E FH/HL x16

4

Габариты, мм

779x433,4x87,6

Вес, кг

30

Универсальные салазки

Да

Обязательное использование Raid контроллера

Да

Количество портов backplane тип 2

6

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера

2U