



## Серверная платформа SNR-SR4436RS, 4U, Scalable Gen4,5, DDR5, 36xSATA/SAS, резервируемый БП

SNR-SR4436RS

### Описание

**В комплекте отсутствует сетевая карта!**

**Для работы дисковой корзины требуется установка HBA или RAID контроллера!**

Универсальный 4U высокопроизводительный сервер SNR-SR4436RS. Предназначен для выполнения широкого спектра задач, построения серверов высокой вычислительной мощности, виртуализации, аналитики, баз данных (БД) и других ролей.

#### Поддержка:

Процессоры с сокетом LGA4677: до 2 шт (в комплект не входят)  
Память DDR5 4800MHz ECC REG: до 8Тб  
Жёсткие диски 2,5"/3,5" SATA/SAS : до 36 шт  
Возможность установки аппаратного RAID-контроллера: да  
2 слота OCP 3.0 PCIe 5.0 x8 для установки сетевых адаптеров

#### В комплект входит:

Шасси SNR-SR4436RS - 1 шт  
Жесткие диски - нет  
Блок питания 1300W - 2 шт  
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 36 шт  
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт  
Процессор - нет  
Радиатор процессора - 2 шт  
Райзер карта 1xFH PCIe 5.0 x16, 2xFH PCIe 5.0 x8 - 2шт

### Питание

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Напряжение питания          | 220V AC |
| Блоки питания               | 2       |
| Мощность блоков питания, Вт | 1300    |

### Управление и мониторинг

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Management порт | 1000BaseT |
|-----------------|-----------|

## Общие

|   |  |
|---|--|
| Чипсет материнской платы  | Intel C740   |
| Количество сокетов для процессора                                       | 2  |
| Семейство процессоров   | 5 Gen Intel Xeon Scalable<br>4 Gen Intel Xeon Scalable |
| Тип оперативной памяти  | DDR5   |
| Поддержка NVDIMM  | Да   |
| Поддержка DCPMM   | Да   |
| Максимальный объем оперативной памяти, TB                               | 8  |
| Количество слотов оперативной памяти                                    | 32   |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором   | 16   |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски                                   | LFF 3,5" / SFF 2,5"                                    |
| Количество отсеков под жесткие диски                                    | 36   |
| Количество отсеков 3,5"   | 36   |
| Тип поддерживаемых дисков   | SATA/SAS   |
| Наличие салазок для жестких дисков                                      | Да   |
| Поддержка накопителя M.2  | 2  |
| Ключ  | B-Key  |
| Поддерживаемый формат дисков M.2  | 22110<br>2280  |
| Количество слотов расширения PCI-E                                      | 6  |
| Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров | 10   |
| Слоты расширения PCI-E  | 4x FH/HL x8<br>2x FH/HL x16                            |
| Наличие рельс для установки в стойку 19"                                | Да   |
| Socket  | LGA4677  |
| Поддержка ECC памяти  | Да   |
| Тип установленных радиаторов  | Радиатор повышенной эффективности                      |
| TDP радиатора CPU, Вт   | 350  |
| Тип устройства  | Серверная платформа                                    |
| Слот расширения PCI-E FH/HL x8  | 4  |
| Слот расширения PCI-E FH/HL x16   | 2  |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Универсальные салазки

Да

Краткая спецификация

Платформа SNR-SR4436RS, 4U, Scalable Gen4,5, DDR5,  
36xSATA/SAS, резервируемый БП

Обязательное использование Raid контроллера

Да

## Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера

4U