



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Серверная платформа SNR-SR2312LS-NV, 2U, Scalable Gen3, DDR4, 12xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2312LS-NV

Описание

SNR-SR2312LS-NV — это универсальный сервер, разработанный для построения ИТ-инфраструктуры любой сложности. Сервер идеально подходит для корпоративных сервисов, баз данных, биллинговых систем, виртуализации, облачных решений и других задач, требующих высокой надёжности и производительности.

Ключевые особенности

Процессоры: до 2× FCLGA4189 (в комплект не входят)

Память: до 8ТБ DDR4 3200MHz ECC REG для работы с большими объёмами данных

Хранилище:

12 отсеков 2,5"/3,5" SATA/SAS/NVMe (в передней корзине)

2 отсека 2,5" SATA/SAS (в задней корзине)

RAID: поддержка установки аппаратного RAID-контроллера

Слоты расширения (через райзер-карты):

1× PCIe 4.0 x16 (Full Height)

2× PCIe 4.0 x8 (Full Height)

2× PCIe 4.0 x8 (Half Height)

Комплектация

Шасси **SNR-SR2312LS-NV** — 1 шт

Блоки питания 1300W — 2 шт (резервируемые)

Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 12 шт

Задняя корзина для 2×2,5" SATA/SAS — 1 шт

Радиаторы процессора — 2 шт

Крепление для установки в 19" стойку — 1 комплект

Жёсткие диски — не входят в комплект

Процессоры — не входят в комплект

Преимущества

Подходит для баз данных, виртуализации, биллинговых систем и корпоративных сервисов

Поддержка до 8ТБ оперативной памяти для тяжёлых нагрузок

Гибкая система хранения: до 14 дисков (SATA/SAS/NVMe)

Энергоэффективные резервируемые блоки питания

Топология материской платы

Общие

Чипсет материнской платы Intel C621A

Количество сокетов для процессора 2

Socket LGA 4189

TDP радиатора CPU, Вт 270

Тип оперативной памяти DDR4

Поддержка ECC памяти Да

Максимальный объем оперативной памяти, ТВ 8

Количество слотов оперативной памяти 32

Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором 16

Количество слотов расширения PCI-E 5


Максимум слотов расширения PCI-E с использованием опциональных райзеров 5

Количество слотов OCP 3.0 1

Слот расширения PCI-E FH/FL x16 1

Слот расширения PCI-E FH/HL x8 2

Слот расширения PCI-E HH/HL x8 2



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Наличие рельс для установки в стойку 19"	Да
Тип устройства	Серверная платформа
Краткая спецификация	Серверная платформа 2U SNR-SR2312LS-NV, возможность установки до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen3, DDR4, 12x2,5"/3,5" SATA\SAS\NVMe, задняя корзина 2x2,5" SAS\SATA, 2x1000Base-T, два блока питания 1300W резервируемые

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	14
Количество отсеков 3,5"	12
Количество отсеков 2,5"	2
Количество отсеков поддерживающих U.2 диски	12 U.2 накопителя
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Универсальные салазки	Да
Поддержка накопителя M.2	2
Ключ M.2	M-Key

Питание

Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1300

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера	2U
----------------------------	----