

Серверная платформа SNR-SR2412LS-S, 2U, Scalable Gen4,5, DDR5, 12xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2412LS-S

Описание

SNR-SR2412LS-S — это доступная и надёжная платформа формата 2U от SNR, предназначенная для универсального использования: корпоративные сервисы, виртуализация, базы данных и другие задачи с ограниченным бюджетом, но высоким запросом на производительность.

Ключевые особенности

Процессоры: до 2× Intel Xeon Scalable Gen4/Gen5 (сокет LGA4677), в комплект не входят

Память: до 4ТБ DDR5 5600MHz ECC REG

Хранилище: до 12 отсеков для дисков 2,5"/3,5" SATA/SAS (в передней корзине)

RAID: поддержка аппаратного RAID-контроллера

Слоты расширения (через райзер-карты):

4× PCIe 5.0 x16 (Half-Height/Full-Length)

2× PCle 5.0 x8 (Half-Height/Full-Length)

Комплектация

Шасси SNR-SR2412LS-S — 1 шт

Блоки питания 1300W — 2 шт (резервируемые)

Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 12 шт

Крепление для 19" стойки — 1 комплект

Радиаторы для процессоров — 2 шт

Жёсткие диски — не входят в комплект

Процессоры — не входят в комплект

Преимущества

Надёжное и экономичное решение для виртуализации, баз данных и бизнес-приложений

Поддержка до 4ТБ оперативной памяти DDR5 — впечатляющий объём для бюджетной модели

Вместимость до 12 SATA/SAS-дисков — гибкость в конфигурации хранилища

Возможность установки RAID-контроллера для защиты данных



Современные интерфейсы расширения РСІе 5.0 для гибкости и производительности

Общие

Чипсет материнской платы Intel C741

Количество сокетов для

процессора

2

Socket LGA4677

Тип установленных

радиаторов

Радиатор повышенной эффективности

TDP радиатора CPU, Вт 350

Тип оперативной памяти DDR5

Поддержка ЕСС памяти Да

Максимальный объем

оперативной памяти, ТВ

Количество слотов

16 оперативной памяти

Количество слотов оперативной памяти

поддерживаемых одним

процессором

Количество слотов 6 расширения PCI-E

Количество слотов ОСР 3.0

Слот расширения PCI-E FH/FL

x16

Слот расширения PCI-E FH/HL 2

Наличие рельс для

установки в стройку 19"

Да

Тип устройства Серверная платформа

Серверная платформа 2U SNR-SR2412LS-S, возможность установки до двух Краткая спецификация процессоров Intel Xeon Scalable Gen4,5, 16 слотов DDR5, 12x2,5"/3,5" HDD SATA,

2x10/100/1000Base-T, два блока питания 1300W резервируемые

Интерфейсы

Интерфейсы 2 10/100/1000BaseT

Дисковая подсистема





Форм-фактор отсеков под

жесткие диски

LFF 3,5" / SFF 2,5"

Количество отсеков под

жесткие диски

12

Количество отсеков 3,5"

12

Количество отсеков 2,5"

12

Количество отсеков

поддерживающих U.2 диски

6 U.2 накопителей

Наличие салазок для

жестких дисков

Да

Поддержка накопителя М.2 2

Ключ М.2

M-Key

Питание

Блоки питания

2

Мощность блоков питания,

Вт

1300

Физические характеристики

Исполнение корпуса сервера 2U