

Серверная платформа SNR-SR2412LE-S, 2U, AMD EPYC Gen4,5, DDR5, 12xHDD, резервируемый БП

SNR-SR2412LE-S

Описание

SNR-SR2412LE-S — это оптимальное решение для проектов, где требуется надёжная производительность при ограниченном бюджете. Сервер форм-фактора 2U сочетает в себе современные технологии (AMD EPYC Gen4/Gen5, DDR5) и простоту конфигурации. Подходит для корпоративных приложений, виртуализации, работы с базами данных и биллинга.

Ключевые особенности

Процессор: до 1× AMD EPYC (socket SP5, Gen4/Gen5) (в комплект не входит)

Память: до 3T6 DDR5 6400 MHz ECC REG

Хранилище:

до 12 отсеков 2,5"/3,5" SATA/SAS (в передней корзине)

RAID: возможность установки аппаратного RAID-контроллера

Слоты расширения: 5× PCle 5.0 x16 (Half Height/Full Length)

Комплектация

Шасси $\mathbf{SNR}\mathbf{-SR2412LE}\mathbf{-S} - 1$ шт

Блоки питания 1300W — 2 шт (резервируемые)

Hot-swap салазки для дисков 2,5"/3,5" — 12 шт

Крепление для установки в 19" стойку — 1 комплект

Радиатор процессора — 1 шт

Жёсткие диски — не входят в комплект

Процессор — не входит в комплект

Преимущества

Бюджетное решение: оптимальное соотношение стоимости и возможностей

Поддержка современных AMD EPYC Gen4/Gen5 процессоров

До 3ТБ DDR5 памяти для ресурсоёмких задач

Вместительная дисковая корзина — до 12 SATA/SAS дисков





Возможность RAID и надёжные резервируемые блоки питания Простая и гибкая конфигурация для корпоративных сценариев

Общие

System on Chip Чипсет материнской платы 1 Количество сокетов для процессора AMD EPYC 9005 Семейство процессоров AMD EPYC 9004 Socket SP5 Тип установленных радиаторов Радиатор повышенной эффективности TDP радиатора CPU, Вт 360 DDR5 Тип оперативной памяти Поддержка ЕСС памяти Да 3 Максимальный объем оперативной памяти, ТВ Количество слотов оперативной памяти Количество слотов расширения PCI-E 5 Слот расширения PCI-E FH/FL x16 5 Наличие рельс для установки в стройку 19" Тип устройства Серверная платформа

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT	2
USB 3.0 на передней панели, шт	2
USB 3.0 на задней панели, шт	2
VGA на передней панели	Да
VGA на задней панели	Да

Дисковая подсистема

Форм-фактор отсеков под жесткие диски	LFF 3,5" / SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	12
Количество отсеков 3,5"	12
Количество отсеков 2,5"	12
Тип поддерживаемых дисков	SATA/SAS
Количество портов backplane	3



Исполнение корпуса сервера

TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

паличие салазок для жестких дисков	да
Универсальные салазки	Да
Поддержка накопителя М.2	1
Ключ М.2	M-Key
Поддерживаемый формат дисков М.2	2280 22110
Питание	
Блоки питания	2
Мощность блоков питания, Вт	1300
Физические характеристики	

2U