



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Серверная платформа Аквиариус T50 D224CF, 2U, до двух процессоров Intel Xeon Scalable Gen 2, DDR4, 24x2.5", 1x1000Base-T, резервируемый БП

D224CF

Описание

Высокопроизводительный и надежный современный сервер с максимальными возможностями расширения и производительной дисковой подсистемой. Оригинальная разработка компании «Аквиариус». Оснащен удобной системой удаленного управления, официально сертифицирован на совместимость со множеством актуальных операционных систем и гипервизоров: VMware, Red Hat, Microsoft, Astra Linux, Брест, Альт, Ред ОС, Роса, SharxBase и многими другими.

Подходит для решения разнообразных задач – виртуализации, создания VDI, гиперконвергентных и облачных сред, ML/AI, СУБД, OLTP, OLAP, BI, SDS, VDI, сервисов хранения и обработки информации. Доступны варианты исполнения сервера с различными версиями BIOS, в том числе с российской системой БСВВ (базовой системой ввода-вывода) Numa BIOS (включен в реестр отечественного ПО - запись №5467, имеет расширенные функции ИБ и русскоязычный интерфейс).

Сервер имеет заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и включен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (номер записи РЭ-10030/22).

Общие

Чипсет материнской платы	Intel C624
Количество сокетов для процессора	2
Семейство процессоров	2 Gen Intel Xeon Scalable
Максимальный объем оперативной памяти, ТВ	6
Количество слотов оперативной памяти	24
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором	12
Форм-фактор отсеков под жесткие диски	SFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски	24
Наличие салазок для жестких дисков	Да
Количество слотов расширения PCI-E	4
Наличие рельс для установки в стойку 19"	Нет
Socket	LGA3647



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

TDP радиатора CPU, Вт

205

Интерфейсы

Интерфейсы 10/100/1000BaseT

1

Питание

Мощность блоков питания, Вт

205