

Серверная платформа Aquarius AQserv T50 D224AC



T50-D224AC

Описание

Реестровый сервер «Аквариус» T50 D224AC (АМПР.466539.167)

Флагманский сервер для компаний, которые нуждаются в мощном и надёжном сервере для решения различных задач, включая управление базами данных, высокопроизводительные вычисления, виртуализацию и хранение данных.

Сервер Aquarius AQserv T50 D224AC (Ранее Сервер Aquarius T50 D224AC)* подходит для использования в центрах обработки данных, где требуется высокая производительность и возможность адаптации конфигурации под конкретные нужды заказчика при решении задач любой сложности.

Особенности:

Поддержка двух процессоров Xeon Scalable третьего поколения (до 270 Вт)

Возможность установки до 32 модулей оперативной памяти DDR4 3200 MT/s

До 28 SFF накопителей

PCI Express 4.0 со скоростью передачи данных 16 GT/s

Поддержка установки до 4 графических ускорителей

6 слотов PCIe x8 Gen4 с возможностью выбора конфигурации 2 слота PCIe x16 Gen4 + 2 слота PCIe x8 Gen4

1 слот PCIe x4 Gen3 или корзина на 2 SFF накопителя

2 слота OCP 3.0 SFF (PCIe x16 Gen4)

До 2 накопителей SATA/NVMe в форм-факторе M.2 2280/22110

Удобная и функциональная система удаленного управления (BMC) Аквариус «Командир» и возможность интеграции с системой централизованного мониторинга и управления

Высокая производительность серверов достигается за счет тщательно проработанной архитектуры и термодизайна, а также поддержки процессоров Xeon Scalable 3 поколения и возможности установки до 4 ТБ (до 8 ТБ *) оперативной памяти DDR4 со скоростью передачи данных 3200 MT/s. Возможность установки до четырех графических ускорителей обеспечивает высочайший уровень производительности для работы с аналитическими нагрузками и задачами машинного обучения и искусственного интеллекта.

Подсистема хранения, в основе которой лежат высокоскоростные интерфейсы PCI Express 4.0 и SAS 12 Gb/s, позволяет обеспечить высокую скорость работы с данными и низкое время отклика, а поддержка до 16 NVMe накопителей позволяет решать задачи по работе с данными любой сложности и требованиями к производительности.

Широкие возможности по установке дополнительных опций и компонентов, позволяют менять конфигурацию сервера по мере роста и изменения потребностей бизнеса:

Шасси сервера поддерживает установку до 28 накопителей (24 SFF + 4 SFF) при совмещении возможности установки графических ускорителей

Два слота OCP 3.0 SFF позволяют устанавливать дополнительные сетевые адAPTERы в зависимости от

потребностей, которые не занимают стандартные слоты расширения PCIe
Богатый выбор интерфейсов подключения накопителей позволяет решать полный спектр задач от недорогого хранения данных, подключенных к встроенному контроллеру по протоколу SATA, до организации высокопроизводительного хранилища для работы с базами данных с помощью технологии VROC и подключения до 16 NVMe накопителей;
Совместимость с широким спектром операционных систем от мировых и отечественных разработчиков позволяет построить ИТ инфраструктуру любой сложности и осуществить плавный, бесшовный переход на российский технологический стек

Также доступны варианты исполнения сервера с различными версиями BIOS, в том числе с российской системой БСВВ (базовой системой ввода-вывода) Numa BIOS (включен в реестр отечественного ПО - запись № 5467, имеет расширенные функции ИБ и русскоязычный интерфейс).

Управление и мониторинг

| | |
|-----------------|-----------|
| Management порт | 1000BaseT |
|-----------------|-----------|

Общие

| | |
|---|---------------------------|
| Чипсет материнской платы | Intel C621A |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | 3 Gen Intel Xeon Scalable |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ТБ | 12 |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором | 16 |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | SFF 2,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 24 |
| Количество отсеков 2,5" | 10 |
| Тип поддерживаемых дисков | SATA/SAS/NVMe |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Поддержка накопителя M.2 | 2 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 5 |
| Наличие рельс для установки в стойку 19" | Нет |
| TDP радиатора CPU, Вт | 270 |