



## Кабель КГ-ХЛ 5x16 (N) 380/660-2 (м) Конкорд 195

195

### Описание

Кабели силовые гибкие с медными многопроволочными жилами на номинальное напряжение 0,66 кВ, для нестационарной прокладки, предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам энергии на номинальное переменное напряжение до 660 В включительно частоты до 400 Гц или на постоянное номинальное напряжение до 1000 В. Возможен вариант исполнения изделия на номинальное рабочее напряжение 0,38 кВ.

### Общие

Вид товара	Кабель гибкий
Высота,м	0.027
Гарантийный срок	6 месяцев
Допустимая температура при эксплуатации (без движения) ,град.С	-60...50
Защитный провод заземления	Нет
Изоляция жилы	Резина
Класс проводника	5 - многопроволочная гибкая
Количество жил	5
Максимально допустимая температура проводника ,град.С	75
Маркировка жил	Цвет
Материал внешней оболочки	Резина
Наличие экрана	Нет
Наружный диаметр (прибл.) ,мм	25.8
Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS)	Нет
Номинальное напряжение и ,В	660
Номинальное сечение проводника ,кв.мм	16
Огнестойкость	Нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
[sales@nag.kz](mailto:sales@nag.kz)

Рекомендуемая температура монтажа при протяжке с ,град.С	-60
Серия	КГ-ХЛ
Цвет внешней оболочки	Черный
Ширина,м	0.027