




nag
Следуй за экспертом

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Зажим ответвительный прокалывающий P2X-95

P2X-95

Описание

Зажим типа **P2X-95** предназначен для герметичного электрического соединения ответвительной линии СИП с магистралью. Контакт с изолированным проводом обеспечивается прокалыванием изоляции. При достижении момента, необходимого для создания надежного электрического контакта проводов, происходит срыв головки болта. Контактные пластины изготовлены из алюминиевого сплава. На прокалывающие элементы нанесена контактная смазка. Болт изолирован от контактных деталей зажима. Зажим устойчив к ультрафиолетовому и солнечному излучению, высоким и низким температурам, коррозии и агрессивным атмосферным воздействиям. Продукция имеет сертификат соответствия. Продукция соответствует требованиям СТО ПАО "Россети". Обозначение по СТО 34.01-2.2-004 ПАО "Россети": ОЗМ (ОЗ2М).

Основные особенности:

- Класс напряжения 0,4
- Размер срывной головки, мм 13
- Сечение жилы магистрали, мм² 16-95
- Сечение жилы ответвления, мм² 2,5-35

Общие

Материал: Алюминий/полиамид