



IP ATC Yeastar S20, 20 абонентов и 10 вызовов, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI

Yeastar S20

Описание

IP ATC Yeastar S20 - предназначена для малых предприятий и удаленных подразделений (офисов/филиалов). Поддерживает **до 20 абонентов** и обеспечивает **до 10 одновременных вызовов**. Помимо работы в VoIP сетях, **S20** позволяет подключать аналоговые линии/телефоны, **линии BRI и GSM-линию**. Имеет функцию автоматической записи разговора. **Yeastar S20** имеет **малогабаритный корпус**, благодаря этому его можно поместить на рабочий стол или на стену с помощью специального крепления.

Основные особенности:

- До 20 внутренних абонентов;
- До 10 одновременных вызовов;
- Голосовая почта: 5000 мин на встроенную flash-память;
- Поддержка 1xGSM;
- 2x10/100 RJ45.
- Работает с SIP/IAX, 2, PSTN линии, ISDN BRI, E1 / T1 / PRI, и GSM / CDMA / 3G (используются дополнительные модули расширения);
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):
 - 8 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения **S2** - 2 FXS, **O2** - 2 FXO, **SO** - 1 FXS и 1 FXO;
 - До 4 GSM порта: модуль **GSM**;
 - До 4 LTE-портов: модули **LTE** (без поддержки мобильного интернета).

Общие

Процессор	CPU: Cortex-A9 1GHz
ОЗУ	SDRAM: DDR3 512MB
ПЗУ	Memory: 4GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Модульные интерфейсы	BRI FXO FXS GSM 3G
Количество одновременных вызовов	20
Видео кодеки	MPEG-4; H.264; H.263P; H.263
Протокол VoIP	IAX2; SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	T.38; G.711 Passthrough; T.37; T.30
DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Дополнительные виды обслуживания	Черный список Оповещение (Paging Call) Быстрый набор AutoCLIP Передача вызова (Call Transfer) Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство) Call Back Переадресация вызова Ожидание вызова Групповой вызов Call Group Call Pickup Autoprovision Режим не беспокоить (DND) Парковка вызова Маршрутизация вызова Автоматическая запись разговоров Очередь Музыка в режиме ожидания Отображение статуса абонента (BLF) intercom Голосовая почта SIP SMS LDAP Доступ к линиям по pin-коду Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента Система внешнего доступа к линиям ATC (DISA) Детализация звонков (CDR) Поддержка видео Факс в PDF Интерактивный голосовой автоответчик (IVR) Многоточечный вызов (SIP Forking)
Поддержка сетевого подключения	OpenVPN PPPoE DHCP Static IP
Сетевые протоколы	SRTP; TLS; TCP; UDP
Безопасность	Firewall Support HTTPS (SSL)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Размеры, мм	160x160x30
ВЕС, КГ	0,3
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
тип АТС	Аппаратная

Доп. описание

Комплект поставки:

Yeastar S20 - 1 шт.

Адаптер питания (вход — AC 100~240В; выход DC — 12В, 1А) - 1 шт.

Сетевой кабель (патчкорд) - 1 шт.

Резиновые ножки - 4 шт.

Краткое руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.