



## IP ATC Yeastar S20, 20 абонентов и 10 вызовов, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI

### Yeastar S20

### Описание

IP ATC Yeastar S20 - предназначена для малых предприятий и удаленных подразделений (офисов/филиалов). Поддерживает **до 20 абонентов** и обеспечивает **до 10 одновременных вызовов**. Помимо работы в VoIP сетях, **S20** позволяет подключать аналоговые линии/телефоны, **линии BRI и GSM-линию**. Имеет функцию автоматической записи разговора. **Yeastar S20** имеет **малогабаритный корпус**, благодаря этому его можно поместить на рабочий стол или на стену с помощью специального крепления.

#### Основные особенности:

- До 20 внутренних абонентов;
- До 10 одновременных вызовов;
- Голосовая почта: 5000 мин на встроенную flash-память;
- Поддержка 1xGSM;
- 2x10/100 RJ45.
- Работает с SIP/IAX, 2, PSTN линии, ISDN BRI, E1 / T1 / PRI, и GSM / CDMA / 3G (используются дополнительные модули расширения);
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):
  - 8 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения **S2** - 2 FXS, **O2** - 2 FXO, **SO** - 1 FXS и 1 FXO;
  - До 4 GSM порта: модуль **GSM**;
  - До 4 LTE-портов: модули **LTE** (без поддержки мобильного интернета).

### Общие

Процессор	CPU: Cortex-A9 1GHz
ОЗУ	SDRAM: DDR3 512MB
ПЗУ	Memory: 4GB SD Card
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с

Модульные интерфейсы	FXO FXS GSM 3G BRI
Количество одновременных вызовов	20
Видео кодеки	H.263P; H.264; MPEG-4; H.263
Протокол VoIP	IAX2; SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	T.37; T.30; T.38; G.711 Passthrough
DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Дополнительные виды обслуживания	<p>Многоточечный вызов (SIP Forking) AutoCLIP Оповещение (Paging Call) Передача вызова (Call Transfer) Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство) Черный список Call Back Переадресация вызова Ожидание вызова Групповой вызов Call Group Call Pickup Маршрутизация вызова Быстрый набор Интерактивный голосовой автоответчик (IVR) Система внешнего доступа к линиям ATC (DISA) Autoprovision SIP SMS Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Intercom Музыка в режиме ожидания Автоматическая запись разговоров Парковка вызова Очередь Факс в PDF Поддержка видео Детализация звонков (CDR) Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента Доступ к линиям по pin-коду LDAP Отображение статуса абонента (BLF)</p>
Поддержка сетевого подключения	PPPoE OpenVPN Static IP DHCP
Сетевые протоколы	UDP; TCP; SRTP; TLS
Безопасность	Support HTTPS (SSL) Firewall



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Размеры, мм	160x160x30
ВЕС, КГ	0,3
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
тип АТС	Аппаратная

## Доп. описание

### Комплект поставки:

Yeastar S20 - 1 шт.

Адаптер питания (вход — AC 100~240В; выход DC — 12В, 1А) - 1 шт.

Сетевой кабель (патчкорд) - 1 шт.

Резиновые ножки - 4 шт.

Краткое руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.