

IP ATC Yeastar S20, 20 абонентов и 10 вызовов, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI

Yeastar S20

Описание

IP ATC Yeastar S20 - предназначена для малых предприятий и удаленных подразделений (офисов/филиалов). Поддерживает до 20 абонентов и обеспечивает до 10 одновременных вызовов. Помимо работы в VoIP сетях, S20 позволяет подключать аналоговые линии/телефоны, линии BRI и GSM-линию. Имеет функцию автоматической записи разговора. Yeastar S20 имеет малогабаритный корпус, благодаря этому его можно поместить на рабочий стол или на стену с помощью специального крепления.

Основные особенности:

До 20 внутренних абонентов;

До 10 одновременных вызовов;

Голосовая почта: 5000 мин на встроенную flash-память;

Поддержка 1xGSM;

2x10/100 RJ45.

Pаботает с SIP/IAX, 2, PSTN линии, ISDN BRI, E1 / T1 / PRI, и GSM / CDMA / 3G (используются дополнительные модули расширения);

Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):

8 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения S2 - 2 FXS, O2 - 2 FXO, SO - 1 FXS и 1 FXO;

До 4 GSM порта: модуль GSM;

До 4 LTE-портов: модули LTE (без поддержки мобильного интернета).

Комплект поставки:

Yeastar S20 - 1 шт.

Адаптер питания (вход — AC 100~240В; выход DC — 12В, 1А) – 1 шт.

Сетевой кабель (патчкорд) - 1 шт.

Резиновые ножки - 4 шт.

Краткое руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Процессор CPU: Cortex-A9 1GHz

O3Y SDRAM: DDR3 512MB

ПЗУ Memory: 4GB SD Card

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

BRI

FXO

Модульные интерфейсы FXS GSM

3G

Количество одновременных вызовов 20

Видео кодеки MPEG-4; H.264; H.263P; H.263

Протокол VoIP IAX2; SIP V2 (RFC3261)

Поддержка FAX-over-IP T.38; G.711 Passthrough; T.37; T.30

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

Черный список

Оповещение (Paging Call)

Быстрый набор

AutoCLIP

Передача вызова (Call Transfer)

Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство)

Call Back

Переадресация вызова Ожидание вызова

Групповой вызов Call Group

Call Pickup Autoprovision

Режим не беспокоить (DND)

Парковка вызова

Маршрутизация вызова

Дополнительные виды обслуживания Автоматическая запись разговоров

Очередь

Музыка в режиме ожидания

Отображение статуса абонента (BLF)

Intercom

Голосовая почта

SIP SMS LDAP

Доступ к линиям по pin-коду

Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента

Система внешнего доступа к линиям ATC (DISA)

Детализация звонков (CDR)

Поддержка видео

Факс в PDF

Интерактивный голосовой автоответчик (IVR)

Многоточечный вызов (SIP Forking)

OpenVPN

Поддержка сетевого подключения РРРоЕ ДНСР

DHCP Static IP

Сетевые протоколы SRTP; TLS; TCP; UDP

Безопасность Firewall

Support HTTPS (SSL)



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Размеры, мм 160x160x30

BEC, ΚΓ 0,3

Рабочая температура, °C от 0 до 40

Материал корпуса Металл

тип АТС Аппаратная