



## IP ATC Yeastar S412, 8 FXS и 2 FXO, поддержка модулей FXO, FXS, GSM, BRI, LTE

S412

### Описание

**IP ATC Yeastar S412** подойдет для малого бизнеса и удаленных подразделений (офисов, филиалов), имеет уникальную модульную конструкцию, за счет чего, ее можно установить в любых условиях. **Yeastar S412** поддерживает до **20 внутренних абонентов** и до **8 одновременных вызовов**. Осуществляет подключение BRI, GSM, UMTS, LTE.

#### Основные особенности:

- До 20 внутренних абонентов;
- До 8 одновременных вызовов;
- Голосовая почта: 5000 мин на встроенную flash-память;
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):

- 16 аналоговых портов (FXO/FXS): [модули расширения S2](#) (2 FXS) - предустановлено 8, [модули расширения O2](#) (2 FXO) - предустановлено 2;
- До 4 BRI портов
- До 2 GSM порта: [модуль GSM](#);
- До 2 LTE-портов: [модули LTE](#) (без поддержки мобильного интернета);
- До 2 UMTS портов, используя модули UMTS.

- Доступ к линиям по PIN-коду;
- Резервирование АТС в случае аварии;
- microSD-карта для раписи разговоров: 1 слот (Скорость записи от 60 МБ/с, емкость до 256 ГБ, 64 часа записи = 4 ГБ, рекомендуемые: Sandisk Extreme Pro Series, Sandisk Extreme Series, TOSHIBA EXCERIA Series, Samsung Pro Series) (не входит в комплект поставки).

### Общие

Процессор	CPU: Cortex-A9 1GHz
ОЗУ	DDR3 512 МБ
ПЗУ	4 ГБ
Скорость и дуплекс	10/100 Мбит/с



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Модульные интерфейсы	BRI GSM FXO FXS
Количество одновременных вызовов	8
Количество SIP регистраций	20
Видео кодеки	H.263; H.263P; H.264
Протокол VoIP	IAX2; SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	T.38; T.30; T.37; G.711 Passthrough
DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Дополнительные виды обслуживания	Авто ответ Call Pickup Call park VoIP Trunk Group Call Back Ожидание вызова Черный список SMS fax2email AutoCLIP Поддержка CDR (Call Detailed Record) Голосовая почта Режим не беспокоить (DND) Многоточечный вызов (SIP Forking) Быстрый набор
Поддержка сетевого подключения	OpenVPN PPPoE DHCP Static IP
Сетевые протоколы	TLS; SRTP; STUN; TCP; UDP; DDNS
Безопасность	Firewall TLS SRTP
Размеры, мм	290 x 180 x 33
ВЕС, КГ	0,68
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
тип АТС	Аппаратная

## Доп. описание

### Комплект поставки:

Yeastar S412 - 1 шт.

Адаптер питания (вход — AC 100~240В; выход DC — 12В, 3,33А) - 1 шт.



**nag**  
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.

Резиновые ножки – 4 шт.

Краткое руководство пользователя – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.