



IP ATC Yeastar S50, 50 абонентов и 25 вызовов, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI

Yeastar S50

Описание

Yeastar S50 — это IP-ATC линейки S-серии на **50 абонентов** и **25 одновременных вызовов**. **S50** идеально подходит для коммерческих офисов, компаний, производственных компаний, сервисных компаний, которые нуждаются в расширении и усовершенствовании телекоммуникаций. **Yeastar S50** может работать в VoIP сетях, имеет возможность подключать аналоговые линии/телефоны, линии **BRI, GSM**.

Основные особенности:

- До 50 внутренних абонентов;
- До 25 одновременных вызовов;
- Голосовая почта: 5000 мин на встроенную flash-память;
- Подробная детализация звонков CDR;
- Переадресация, удержание, трансфер и захват звонка. Прилипание вызова AutoCLIP и многоточечный звонок SIP Forking;
- Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):
 - 8 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения **S2** - 2 FXS, **O2** - 2 FXO, **SO** - 1 FXS и 1 FXO;
 - До 4 GSM порта: модуль **GSM**;
 - До 4 LTE-портов: модули **LTE** (без поддержки мобильного интернета).

Общие

Процессор	CPU: Cortex-A9 1GHz
ОЗУ	DDR3 512 МБ
ПЗУ	4 ГБ
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	BRI GSM FXO FXS
Количество одновременных вызовов	25
Количество SIP регистраций	50



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Видео кодеки	H.263; H.263P; H.264
Протокол VoIP	IAX2; SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Passthrough; T.37; T.30
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Дополнительные виды обслуживания	Call Back Авто ответ Черный список SMS Переадресация вызова Ожидание вызова AutoCLIP Быстрый набор Многоточечный вызов (SIP Forking) Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Поддержка CDR (Call Detailed Record)
Поддержка сетевого подключения	OpenVPN PPPoE DHCP Static IP
Сетевые протоколы	TCP; UDP; DHCP; SNMP
Безопасность	SRTP Firewall TLS
Размеры, мм	340x210x44
ВЕС, КГ	1,48
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
тип АТС	Аппаратная

Доп. описание

Комплект поставки:

- Yeastar S50 – 1 шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Комплект для монтажа в стойку – 2 шт.
- Гайка для заземления – 1 шт.
- Резиновые ножки – 4 шт.
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.