

IP ATC Yeastar S50, 50 абонентов и 25 вызовов, поддержка FXO, FXS, GSM, BRI

Yeastar S50

Описание

Yeastar S50 — это IP-ATC линейки S-серии на **50 абонентов** и **25 одновременных вызовов**. **\$50** идеально подходит для коммерческих офисов, компаний, производственных компаний, сервисных компаний, которые нуждаются в расширении и усовершенствовании телекоммуникаций. **Yeastar \$50** может работать в VoIP сетях, имеет возможность подключать аналоговые линии/телефоны, линии **BRI, GSM**.

Основные особенности:

До 50 внутренних абонентов;

До 25 одновременных вызовов;

Голосовая почта: 5000 мин на встроенную flash-память;

Подробная детализация звонков CDR;

Переадресация, удержание, трансфер и захват звонка. Прилипание вызова AutoCLIP и многоточечный звонок SIP Forking;

Подключение дополнительных интерфейсов осуществляется при помощи модулей расширения (в комплект не входят):

8 аналоговых портов (FXO/FXS): модули расширения S2 - 2 FXS, O2 - 2 FXO, SO - 1 FXS и 1 FXO; До 4 GSM порта: модуль GSM;

До 4 LTE-портов: модули LTE (без поддержки мобильного интернета).

Комплект поставки:

Yeastar S50 - 1 шт.

Сетевой кабель (патчкорд) - 1 шт.

Кабель питания - 1 шт.

Комплект для монтажа в стойку - 2 шт.

Гайка для заземления - 1 шт.

Резиновые ножки - 4 шт.

Краткое руководство пользователя - 1 шт.

Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Процессор CPU: Cortex-A9 1GHz

ОЗУ DDR3 512 МБ

ПЗУ 4 ГБ

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

BRI Модульные интерфейсы FXO FXS

Количество одновременных вызовов 25 Количество SIP регистраций 50

Видео кодеки Н.263; Н.263Р; Н.264

Протокол VoIP IAX2; SIP V2 (RFC3261)

Поддержка FAX-over-IP G.711 Passthrough; T.37; T.30

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Call Back Авто ответ Черный список

SMS

Переадресация вызова Ожидание вызова

Дополнительные виды обслуживания AutoCLIP

Быстрый набор

Многоточечный вызов (SIP Forking) Режим не беспокоить (DND)

Голосовая почта

Поддержка CDR (Call Detailed Record)

OpenVPN PPPoE DHCP Static IP

Сетевые протоколы TCP; UDP; DHCP; SNMP

SRTP Безопасность Firewall TLS

Размеры, мм 340х210х44

BEC, KΓ 1,48

Поддержка сетевого подключения

Рабочая температура, °C от 0 до 40

тип АТС Аппаратная