



Grandstream UCM6302 - IP АТС.
До 1000 абонентов/150
одновременных вызовов, до
150 участников в конф., 2xFXS,
2xFXO, 1xWAN, 1xLAN

UCM6302

Описание

Телефонная станция Grandstream UCM6302 - это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. **UCM6302** представляет собой гибридную IP-АТС на базе платформы Asterisk 16. IP АТС поддерживает до 1000 внутренних абонентов, 150 одновременных вызовов. Оборудована двумя портами FXS и двумя портами FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, имеет встроенные SD-слот и порт USB. UCM6300 может интегрироваться с другими платформами, предлагая облачную настройку и управление через GDMS и API.

Основные особенности:

- На основе Asterisk 16;
- GSWave для Android, iOS, Chrome и Firefox браузеров позволяет общаться со всеми пользователями UCM6300;
- Полная поддержка API для интеграции сторонних платформ и приложений;
- Совместимость с GDMS для настройки, управления и мониторинга;
- Поддержка до 1000 абонентов и 150 одновременных;
- Авто настройка абонентских IP устройств компании Grandstream по ZeroConfig;
- Бесплатное мобильное приложение Wave

Общие

Модульные интерфейсы	FXS FXO
Количество одновременных вызовов	150
Количество SIP регистраций	1000
Видео кодеки	VP8; H.265; H.263; H.263+; H.264
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	SIP Info / RFC2833 / In-band
Аудио конференц-связь	до 150 участников
Видео конференц-связь	6 конференц-комнаты



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Дополнительные виды обслуживания	fax2email
	Экстренные вызовы
	Черный список
	Запись вызовов
	Быстрый набор
	Caller id
	Рингтон
	Группа перехвата
	DISA
	Переадресация вызова
	Ожидание вызова
	Перевод вызова
	Pin группы
	Задержка/завершение вызова занятой линии
	Список событий
	Коды функций
	Обратный вызов
	Отчеты по результатам встречи
	Голосовое управление
	Маршрутизация вызова
	Очередь
	IVR
	Журнал вызовов
	Голосовая почта
	DOD
	Белый список
	BLF
Вызов-побудка	
План-график	
DID (Direct Inward Number)	
Парковка вызова	
Музыка в режиме ожидания	
Поддержка сетевого подключения	DHCP
	OpenVPN
	Static IP
	PPPoE
Сетевые протоколы	IPv6; LDAP; IP; ICMP; SSH; HTTPS; SRTP; STUN; HDLC-ETH; RTP; HDLC; PPP; HTTP; TFTP; NTP; DDNS; RTCP; UDP; TCP; TLS; DNS; ARP
Безопасность	HTTP(HTTPS)
	ssh
	TLS
	SRTP
Размеры, мм	802.1x
	270x175x36
ВЕС, КГ	0,725
Рабочая температура, °C	от 0 до 45
тип АТС	Аппаратная
Тип монтажа	Монтаж на стену и стол