



Grandstream UCM6302 - IP ATC. До 1000 абонентов/150 одновременных вызовов, до 150 участников в конф., 2xFXS, 2xFXO, 1xWAN, 1xLAN

UCM6302

Описание

Телефонная станция Grandstream UCM6302 - это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. **UCM6302** представляет собой гибридную IP-ATC на базе платформы Asterisk 16. IP ATC поддерживает до 1000 внутренних абонентов, 150 одновременных вызовов. Оборудована двумя портами FXS и двумя портами FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами,имеет встроенные SD-слот и порт USB. UCM6300 может итегрировать с другими платформами, предлагая облачную настройку и управление через GDMS и API.

Основные особенности:

Ha основе Asterisk 16;

GSWave для Android, iOS, Chrome и Firefox браузеров позволяет общаться со всеми пользователями UCM6300; Полная поддержка API для интеграции сторонних платформ и приложений;

Совместимость с GDMS для настройки, управления и мониторинга;

Поддержка до 1000 абонентов и 150 одновременных;

Авто настройка абонентских IP устройств компании Grandstream по ZeroConfig;

Бесплатное мобильное приложение Wave

Общие

Модульные интерфейсы FXS FXO

Количество 150

одновременных вызовов

Количество SIP регистраций

1000

Видео кодеки VP8; H.264; H.263; H.263+; H.265

Поддержка FAX-over-IP Т.38

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

Аудио конференц-связь до 150 участников

Видео конференц-связь 6 конференц-комнаты



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

DID (Direct Inward Number)

Экстренные вызовы

DOD

Перевод вызова Запись вызовов

IVR

Черный список Ожидание вызова Переадресация вызова

DISA fax2email

Группа перехвата

Рингтон Caller id

Caller id Обратный вызов

Дополнительные виды обслуживания

Быстрый набор План-график Вызов-побудка

BLF

Белый список Коды функций

Голосовое управление

Отчеты по результатам встречи

Список событий

Задержка/завершение вызова занятой линии

Pin группы Голосовая почта

Музыка в режиме ожидания

Парковка вызова

Маршрутизация вызова

Очередь

Журнал вызовов

PPPoE

Поддержка сетевого

подключения

Static IP DHCP OpenVPN

Сетевые протоколы

TFTP; NTP; SRTP; IP; LDAP; HTTPS; HDLC-ETH; ARP; STUN; IPv6; SSH; HDLC; PPP; HTTP; RTP;

TCP; ICMP; DNS; TLS; DDNS; UDP; RTCP

TLS SRTP

Безопасность

802.1x ssh

HTTP(HTTPS)

Размеры, мм 270х175х36

BEC, KΓ 0,725

Рабочая температура, °C от 0 до 45

тип АТС Аппаратная

Тип монтажа Монтаж на стену и стол