



Grandstream UCM6308 - IP ATC. До 3000 абонентов/450 одновременных вызовов, до 300 участников в конф., 8xFXS, 8xFXO, 1xWAN, 1xLAN

UCM6308

## Описание

Телефонная станция **Grandstream UCM6308** - это универсальное решение для обеспечения связью любой организации. UCM6308 представляет собой гибридную IP-ATC на базе платформы Asterisk 16. IP ATC поддерживает до 3000 внутренних абонентов, 450 одновременных вызовов. Имеет 16 встроенных портов: 8 портов FXS и 8 портов FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами,имеет встроенные SD-слот и порт USB. UCM6300 может итегрировать с другими платформами, предлагая облачную настройку и управление через GDMS и API.

## Основные особенности:

Ha основе Asterisk 16;

3000 SIP регистраций;

450 одновременных вызовов;

GSWave для Android, iOS, Chrome и Firefox браузеров позволяет общаться со всеми пользователями UCM6300; Продвинутый API для сторонних интеграций, в том числе для платформ CRM и PMS;

Авто настройка абонентских IP устройств компании Grandstream по ZeroConfig;

Автоматизированный обход брандмауэра NAT облегчает безопасные удаленные соединения;

Поддержка РоЕ

## Общие

Модульные интерфейсы FXS

FXO

Количество 450

одновременных вызовов

Количество SIP

регистраций

3000

Видео кодеки VP8; H.263; H.265; H.263+; H.264

Протокол VoIP IAX; SIP

Поддержка FAX-over-IP Т.38

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

**IVR** 

Журнал вызовов

DID (Direct Inward Number)

DOD

Экстренные вызовы

Caller id fax2email

Запись вызовов Черный список

Голосовое управление

Дополнительные виды обслуживания

Ожидание вызова Переадресация вызова

Быстрый набор

BLF

Белый список Коды функций

Отчеты по результатам встречи

DISA Рингтон

Голосовая почта Парковка вызова

Маршрутизация вызова

PPPoE

Поддержка сетевого

подключения

OpenVPN Static IP

DHCP

Сетевые протоколы

HTTPS; TCP; TLS; DNS; ARP; ICMP; NTP; SRTP; HDLC-ETH; RTCP; Frame Relay; STUN; IPv6;

SSH; HDLC; PPP; HTTP; TFTP; RTP; DDNS; UDP

SRTP

Безопасность 802.1х

TLS

HTTP(HTTPS)

Размеры, мм 485х187,2х46,2

BEC, KΓ 2,55

Рабочая температура, °C от 0 до 45

тип АТС Аппаратная