



Grandstream UCM6301 - IP ATC. До 500 абонентов / 75 одновременных вызовов, 1xFXS, 1xFXO, 1xWAN, 1xLAN

UCM6301

Описание

Телефонная станция **Grandstream UCM6301** - это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. UCM6302 представляет собой гибридную IP-ATC на базе платформы Asterisk 16. IP ATC поддерживает до 500 внутренних абонентов, 75 одновременных вызовов. Оборудована портом FXS и портом FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, имеет встроенные SD-слот и порт USB. UCM6300 может интегрироваться с другими платформами, предлагая облачную настройку и управление через GDMS и API.

Основные особенности:

- На основе Asterisk 16;
- 500 SIP регистраций;
- 75 одновременных вызовов;
- GSWave для Android, iOS, Chrome и Firefox браузеров позволяет общаться со всеми пользователями UCM6300;
- Продвинутый API для сторонних интеграций, в том числе для платформ CRM и PMS;
- Авто настройка абонентских IP устройств компании Grandstream по ZeroConfig;
- Автоматизированный обход брандмауэра NAT облегчает безопасные удаленные соединения

Общие

Модульные интерфейсы	FXS FXO
Количество одновременных вызовов	75
Количество SIP регистраций	500
Видео кодеки	H.264; H.263+; H.265; VP8; H.263
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
Видео конференц-связь	4-х сторонняя конференция



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Дополнительные виды обслуживания	Ожидание вызова
	Черный список caller id
	Рингтон
	Быстрый набор
	Запись вызовов
	BLF
	Белый список
	Коды функций
	Экстренные вызовы
	DOD
	DID (Direct Inward Number)
	Журнал вызовов
	Голосовое управление
	Маршрутизация вызова
	fax2email
	Отчеты по результатам встречи
	Парковка вызова
Голосовая почта	
Интерактивный голосовой автоответчик (IVR)	
Система внешнего доступа к линиям АТС (DISA)	
Переадресация вызова	
Поддержка сетевого подключения	OpenVPN
	PPPoE
	DHCP
	Static IP
Сетевые протоколы	SRTP; HTTPS; HDLC-ETH; NTP; ICMP; ARP; HTTP; TLS; STUN; IPv6; SSH; HDLC; PPP; Frame Relay; TFTP; RTP; DDNS; RTCP; UDP; TCP; DNS
Размеры, мм	270x175x36
ВЕС, КГ	0,715
Рабочая температура, °C	от 0 до 45
тип АТС	Аппаратная