



P570, 300 (до 500) абонентов и  
60 (до 120) вызовов, PRI, MFC  
R2, SS7, поддержка  
FXO, FXS, GSM, BRI

P570

## Описание

**Yeastar P570** — это IP-АТС корпоративного уровня на 300 абонентов и 60 одновременных вызовов, имеет возможность расширения до 500 абонентов и 120 одновременных вызовов. Модульная структура Yeastar P560 за счет подключения интерфейсных модулей расширения позволяет подключать аналоговые городские линии/аналоговые телефоны, линии BRI и GSM-линии.

**Для IP-АТС Yeastar P560 доступны дополнительные сервисы:** WebRTC Audio Call, Linkus Mobile Client, Linkus Desktop Client, Linkus Web Client, Linkus Select & Dial Hotkey, Operator Panel.

### Основные особенности:

Поддержка 300 абонентов, с возможностью расширения до 500;

Поддержка 60 одновременных вызовов, с возможностью расширения до 120;

Доступные платы расширения и поддерживаемые интерфейсы (в комплект не входят):

Модуль расширения DSP **D30** (+ 100 пользователей, + 30 одновременных вызовов) - максимум 2;

Плата расширения **EX08** (максимум 2 шт.), позволяющая подключить до 4 модулей: **O2** (2FXO), **S2** (2FXS), **SO** (1FXS и 1FXO), **GSM**, UMTS, BRI. Yeastar P570 поддерживает дополнительные интерфейсы в количестве:

До 16 аналоговых портов (FXO/FXS);

До 16 BRI портов;

До 6 GSM портов;

До 6 UMTS-портов;

Плата расширения **EX30** (максимум 2 шт.) для подключения потока E1;

Поддержка лицензий расширения: [P570 Enterprise License](#) и [P570 Ultimate License](#).

## Общие

Процессор	CPU: Cortex-A53 1.8GHz
ОЗУ	DDR4 4 ГБ
ПЗУ	16 ГБ
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с.



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Модульные интерфейсы	BRI FXO FXS GSM PRI/E1
Количество одновременных вызовов	60
Количество SIP регистраций	300
Видео кодеки	VP8; H.263P; H.264; H.263
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Passthrough; T.38
DTMF	RFC4733 / In-band / RFC2833 / SIP Info
Дополнительные виды обслуживания	Переадресация вызова Голосовая почта Ожидание вызова Маршрутизация по Caller ID Черный список Музыка в режиме ожидания Функции вмешательства (прослушивание, подсказка, вмешательство) Autoprovision Система внешнего доступа к линиям АТС (DISA) Интерактивный голосовой автоответчик (IVR)
Поддержка сетевого подключения	Интерком Автоматическая запись разговоров Трансфер вызова Парковка вызова Очередь Отображение статуса абонента (BLF) Доступ к линиям по pin-коду Привязка мобильного номера к внутреннему номеру абонента Записная книга Факс в PDF Быстрый набор  OpenVPN DHCP Static IP PPPoE
Сетевые протоколы	SRTP; TLS; TCP; UDP
Размеры, мм	440 x 252 x 44
ВЕС, КГ	2,38
тип АТС	Аппаратная

## Доп. описание

### Комплект поставки:

- Yeastar P570 – 1 шт.
- Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Кабель питания – 1 шт.  
Комплект для монтажа в стойку – 2 шт.  
Гайка для заземления – 1 шт.  
Резиновые ножки – 4 шт.  
Краткое руководство пользователя – 1 шт.  
Гарантийный талон – 1 шт.