



VoIP-шлюз Eltex TAU-72.IP, DC 48V

TAU-72.IP-DC-S

Описание

процессор Mainspeed; память SDRAM – 64 M; OS Linux 2.6.x со стеком протоколов TCP/IP, UDP/IP.





)
) Мбит/с,

Общие

Тип линий FXS

Количество линий (SIP аккаунтов) 72

Поддержка сетевого подключения

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Static IP PPPoE DHCP

Сетевые протоколы HTTP; DNS; TCP; UDP; HTTPS; ARP; ICMP; NTP; SIP

Management DHCP

Web листы доступа

Безопасность Firewall

SRTP



TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

QoS 802.1p

Ожидание вызова Горячая линия

АОН

Дополнительные виды обслуживания

Перевод вызова

Групповой вызов Call Group

Удержание вызова

Call Pickup

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Поддержка FAX-over-IP G.711 Pass-through; T.38

DTMF In-band / RFC2833 / SIP Info

Индикаторы активности питание; линии

USB HET

Размеры, мм 430х45х240

BEC, KΓ 3,9

Рабочая температура, °C от 0 до 40

Материал корпуса Металл

Цветовая гамма белый