





## VoIP-шлюз TAU-16.IP-AC-S: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000, SIP/H.323, 1U, AC 220V

TAU-16.IP-AC-S

## Общие

Тип линий FXS

Количество линий (SIP аккаунтов) 16

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Static IP Поддержка сетевого подключения DHCP PPPoE

Сетевые протоколы SIP; HTTPS; NTP; ICMP; ARP; DNS; TCP; UDP; HTTP

Management DHCP

Firewall

Безопасность Web листы доступа

**SRTP** 

QoS 802.1p

AOH

Удержание вызова Горячая линия

Дополнительные виды обслуживания Переадресация вызова Ожидание вызова

Перевод вызова

Групповой вызов Call Group

Call Pickup

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Поддержка FAX-over-IP G.711 Pass-through; T.38

DTMF RFC2833 / In-band / SIP Info



Управление

## TOO «NAG KAZAKHSTAN» +7 (727) 344-344-4 sales@nag.kz

Telnet SNMP SSH Web syslog TR-069

IPsec

Индикаторы активности питание; линии

USB HET

Размеры, мм 430х45х134

BEC, ΚΓ 2,34

Рабочая температура, °C от 0 до 40

Материал корпуса Металл

Цветовая гамма белый