



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



VoIP-шлюз TAU-16.IP-AC-S: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000, SIP/H.323, 1U, AC 220V

TAU-16.IP-AC-S

Общие

Тип линий	FXS
Количество линий (SIP аккаунтов)	16
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP PPPoE
Сетевые протоколы	ICMP; HTTPS; NTP; SIP; ARP; DNS; TCP; UDP; HTTP
Management	DHCP
Безопасность	Firewall SRTP Web листы доступа
QoS	802.1p
Дополнительные виды обслуживания	Удержание вызова Перевод вызова Ожидание вызова Групповой вызов Call Group АОН Call Pickup Горячая линия Переадресация вызова
Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Поддержка FAX-over-IP	G.711 Pass-through; T.38
DTMF	RFC2833 / In-band / SIP Info



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Управление	Telnet SNMP SSH Web syslog TR-069 IPsec
Индикаторы активности	питание; линии
USB	нет
Размеры, мм	430x45x134
ВЕС, КГ	2,34
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
Материал корпуса	Металл
Цветовая гамма	белый