



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
+7 (727) 344-344-4  
sales@nag.kz

## Шлюз VoIP SNR, 4 RJ45, 8 SIP аккаунтов

SNR-VG-1000-8S



### Описание

Голосовые шлюзы SNR серии VG-1000 - это многофункциональные аналоговые голосовые шлюзы, предназначенные для объединения аналоговых линий и IP-телефонии.

Подходят для использования в операторских и корпоративных сетях.

Область применения:  
Небольшой офис  
Домашняя VoIP-сеть

#### Основные особенности:

- 8 FXS-портов
- 4 10/100Mbit-порта
- Поддержка IPv4 и IPv6
- Поддержка TR069 и SNMP
- Простая настройка через WEB-интерфейс
- Высокопроизводительный роутер
- Поддержка Radius
- Поддержка VLAN
- Функции debug: PCAP и syslog
- Передача факса по IP
- Режим набора номера: тоновый / импульсный
- Длина линии до 3 км

#### Технические характеристики:



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

| Параметр                | Значение   |
|-------------------------|--|
| Модель                  | SNR-VG-1000-8S   |
| Интерфейсы:             | 8 FXS, 1 WAN 10/100Mbit, 3 LAN 10/100Mbit                      |
| Протоколы               | RTP (RFC 1889)<br>TFTP/FTP/HTTP для Auto Provision<br>SIP v2   |
| Голосовые кодеки        | G.711 a/u law<br><br>G.723.1<br><br>G.726<br><br>G.729 a/b     |
| Шифрование              | TLS  |
| Стандарты совместимости | IEEE 802.1p, IEEE 802.3  |
| Управление              | HTTP<br><br>TFTP<br><br>Telnet<br><br>Web GUI<br><br>Voice IVR |
| Питание                 | 220-240В переменного тока через внешний адаптер питания        |
| Температура             | 0°C ~ 45°C,  |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Размеры | 240 x 154 x 37<br>мм |
| Вес1    | 1 кг                 |

## Общие

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Тип линий                        | FXS  |
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 8  |
| Скорость и дуплекс               | 10/100 Мбит/с  |
| Поддержка сетевого подключения   | Static IP<br>DHCP  |
| Сетевые протоколы                | IPv6; NTP; DNS; TCP; UDP; IPv4   |
| Management                       | TFTP / HTTP / FTP  |
| Безопасность                     | Web листы доступа<br>SRTP  |
| QoS                              | 802.1p; TOS  |
| Режимы работы LAN порта          | router; bridge   |
| Дополнительные виды обслуживания | Call park<br>АОН<br>Переадресация вызова<br>Ожидание вызова<br>Удержание вызова<br>Режим не беспокоить (DND) |
| Аудио конференц-связь            | 3-х сторонняя конференция  |
| Поддержка FAX-over-IP            | G.711 Pass-through; T.38   |
| DTMF                             | RFC2833 / SIP Info / In-band   |
| Управление                       | Telnet<br>SNMP<br>Web<br>TR-069  |
| Индикаторы активности            | питание; линии   |
| USB                              | нет  |
| Размеры, мм                      | 240x154x37   |
| ВЕС, КГ                          | 1  |
| Рабочая температура, °C          | от 0 до 45   |



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Материал корпуса

Металл

Цветовая гамма

черный