ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
**+7 (727) 344-344-4**
sales@nag.kz

# VoIP-PRI шлюз Yeastar TE200

TE200

## Описание

**Yeastar TE200** — двухпортовый VoIP-PRI шлюз (E1/T1/J1), поддерживающий до 30 одновременных вызовов по каждому из портов. TE200 — это эффективное решение для обеспечения вашего бизнеса современной цифровой связью

**Особенности:**

Одновременные вызовы: 60 (Макс)
Поддержка факса (T.38)
Подключение цифровой АТС к VoIP-сети
Объединение разрозненных цифровых платформ через защищенные VoIP-каналы
Подключение IP-АТС к сетям ISDN
Поэтапный переход к VoIP-технологиям
Эхо компенсатор ITU-T G.168 LEC

**Комплект поставки:**

Yeastar TE200 – 1 шт.
Крепление для стойки – 3 шт.
Винты – 9 шт.
Гайка заземления – 1 шт.
Резиновые ножки – 4 шт.
Кабель питания – 1 шт.
Сетевой кабель (патчкорд) – 1 шт.
Консольный кабель (RS232) – 1 шт.
Гарантийный талон – 1 шт.
Инструкция по установке – 1 шт.
Краткое руководство пользователя – 1 шт.

## Общие

| | |
|---|---|
| Тип линий | PRI |
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 2 |
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |

ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
**+7 (727) 344-344-4**
sales@nag.kz

| | |
|---|---|
| Поддержка сетевого подключения | Static IP |
| Сетевые протоколы | UDP; NTP; ICMP; ARP; DNS; TCP; SIP; HTTP |
| Management | HTTP / TFTP |
| Безопасность | Firewall |
| QoS | 802.1q |
| Режимы работы LAN порта | router |
| Дополнительные виды обслуживания | Авто ответ<br>Горячая линия |
| Поддержка FAX-over-IP | T.38 |
| DTMF | In-band / SIP Info / RFC2833 |
| Управление | Web |
| Индикаторы активности | питание |
| USB | нет |
| Размеры, мм | 213x160x44 |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |
| Материал корпуса | Металл |
| Цветовая гамма | черный |