



## VoIP-GSM-шлюз Yeastar TG100

TG100

### Описание

#### Yeastar TG100

VoIP-GSM-шлюз с поддержкой 1 GSM-линии.

Yeastar TG100 поможет экономить средства, используя функцию выбора оптимального маршрута звонка и функцию Call Back, поможет создать резервный канал на случай отказа проводной телефонии или телефонизировать офис в труднодоступных местах.

#### Особенности:

- 1 GSM-линия 850/900/1800/1900 МГц
- Встроенный SIP-прокси для IP-телефонов
- Маршрутизация входящих звонков
- Маршрутизация исходящих звонков
- Выбор оптимального маршрута (LCR)
- USSD-запросы
- Отправка и получение SMS (через web-интерфейс)
- Массовая рассылка SMS
- Open API для USSD-запросов и SMS (Real Open API Protocol (Based on Asterisk))
- Горячая замена SIM-карты
- Анти АОН (CLIR - Calling Line Identification Restriction)
- Функция Call Back
- Оповещение о низком уровне баланса
- Эхо компенсатор ITU-T G.168 LEC
- Передовое качество передачи голосового сигнала (EFR super sound)

### Общие

Тип линий

GSM



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 1                                                 |
| Скорость и дуплекс               | 10/100 Мбит/с                                     |
| Поддержка сетевого подключения   | Static IP                                         |
| Сетевые протоколы                | SRTP; TLS; TCP; UDP                               |
| Management                       | HTTP / TFTP                                       |
| Безопасность                     | Web листы доступа<br>SRTP                         |
| QoS                              | 802.1q                                            |
| Дополнительные виды обслуживания | Анти АОН<br>Массовая рассылка SMS<br>USSD-запросы |
| DTMF                             | RFC2833 / In-band / SIP Info                      |
| Управление                       | Web                                               |
| Индикаторы активности            | питание                                           |
| USB                              | нет                                               |
| Питание                          | Выходное: +12VDC, 2A                              |
| Размеры, мм                      | 110x70x24                                         |
| ВЕС, КГ                          | 0,44                                              |
| Рабочая температура, °C          | от 0 до 40                                        |
| Материал корпуса                 | пластик                                           |
| Цветовая гамма                   | черный                                            |