



IP-телефон Yealink SIP-T19 E2

SIP-T19 E2

Описание

Yealink SIP-T19 E2 — бюджетная модель для малого и среднего бизнеса, сочетающая в себе стиль, высокое качество исполнения и передовые технические решения. Yealink SIP-T19 E2 вобрал в себя все достоинства модели **Yealink SIP-T19**, однако отличается более высокой производительностью за счет использования нового чипсета, ускоряющего работу телефона.

Основные особенности:

- 1 SIP** аккаунт;
- Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Оptionальная поддержка **PoE 802.3af**.

Комплект поставки:

- SIP-T19 E2 - 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели бюджетные

Экран и индикаторы

Тип дисплея монохромный

Размер дисплея, " 2.3" 132x64

Подсветка дисплея нет

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 5

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность 802.1x
SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 1

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания Быстрый набор
Переадресация вызова
Выбор звонка
SMS
Удержание вызова
Режим не беспокоить (DND)
Экстренные вызовы
Горячая линия

Сеть

Сетевые протоколы FTP; TCP; TLS; HTTP; DNS-SRV; HTTPS; UDP

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP
DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 185x143x38

Материал корпуса Пластик

ВЕС, КГ 0.99

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Журнал вызовов (количество записей) да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Функции администрирования

Management

TR069 / PnP / HTTP / FTP / HTTPS / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

Питание

Потребление БП

0.9 – 1.3W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 0.6A