



## IP-телефон Yealink SIP-T19P E2

### SIP-T19P E2

## Описание

**Yealink SIP-T19 E2** — бюджетная модель для малого и среднего бизнеса, сочетающая в себе стиль, высокое качество исполнения и передовые технические решения. Yealink SIP-T19 E2 вобрал в себя все достоинства модели **Yealink SIP-T19**, однако отличается более высокой производительностью за счет использования нового чипсета, ускоряющего работу телефона.

### Основные особенности:

- 1 SIP аккаунт;
- Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Оptionальная поддержка **PoE 802.3af**.

### Комплект поставки:

- SIP-T19P E2 - 1 шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

## Общие

Тип модели: бюджетные

## Экран и индикаторы

Тип дисплея: монохромный

Размер дисплея,": 2.3" 132x64

Подсветка дисплея: нет

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 5

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность 802.1x  
SRTP

## Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 1

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания  
Режим не беспокоить (DND)  
SMS  
Выбор звонка  
Переадресация вызова  
Горячая линия  
Быстрый набор  
Удержание вызова  
Экстренные вызовы

## Сеть

Сетевые протоколы DNS-SRV; TLS; TCP; UDP; FTP; HTTP; HTTPS

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP  
DHCP

## Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 185x143x38

Материал корпуса пластик

ВЕС, КГ 0.99

## Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Черный список (количество записей) да

Журнал вызовов (количество записей) да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

## Функции администрирования

Management

FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / TFTP

## Кодеки и настройки голоса

DTMF

SIP Info / RFC2833 / In-band

## Питание

Потребление БП

0.9 – 1.3W; PoE 1.2 – 1.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 0.6A