



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



IP-телефон Yealink SIP-T21P E2

SIP-T21P E2

Описание

Yealink SIP-T21P E2

— это обновленная версия SIP-телефона

Yealink SIP-T21P

, которая прекрасно сочетает в себе стиль, высокое качество исполнения и передовые технические решения. Телефон является бюджетной моделью и отлично подойдет для малого и среднего бизнеса. В отличие от предшественника, в новой модели улучшено качество передачи голоса, добавлены подсветка экрана и подписи программируемых кнопок на экране, а кнопки световой индикации стали двухцветными, которые удобно использовать в режиме BLF. Телефон поддерживает технологию PoE (Power over Ethernet), в отличие от Yealink SIP-T21 E2

Основные особенности:

- 2 SIP** аккаунта;
- Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Опциональная поддержка **PoE 802.3af**.

Комплект поставки:

- SIP-T21 E2 - 1шт.
- Адаптер питания: вход AC 100~240V; выход DC 5V, 0.6A - 1шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1шт.
- Телефонная трубка - 1шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1шт.
- Подставка -1шт.
- Краткое руководство - 1шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

Общие

Тип модели	бюджетные
------------	-----------

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея, "	2.3" 132x64



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Подсветка дисплея да

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 6

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)

Безопасность 802.1x
SRTP

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания SMS
Горячая линия
Выбор звонка
Режим не беспокоить (DND)
Переадресация вызова
Быстрый набор
Экстренные вызовы
Удержание вызова

Сеть

Сетевые протоколы TLS; FTP; HTTP; UDP; TCP; DNS-SRV; HTTPS

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Поддержка сетевого подключения Static IP
DHCP

Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 209x150x41

Материал корпуса Пластик


ВЕС, КГ 1.1

Записные книги

Аудио конференц-связь 3-х сторонняя конференция

Телефонная книга (количество записей) 1000

Журнал вызовов (количество записей) да



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Функции администрирования

Management

FTP / HTTP / HTTPS / PnP / TR069 / TFTP

Кодеки и настройки голоса

DTMF

SIP Info / RFC2833 / In-band

Питание

Потребление БП

0.8 – 1.4W; PoE 1.3 – 1.8W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 0.6A