



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Точка доступа Cisco AIR-LAP1262N-A-K9

AIR-LAP1262N-A-K9

Описание

Блок питания CP-PWR-CUBE-3, инжектор питания AIR-PWRINJ4 и крепление в комплект не входят.

Беспроводная точка доступа AIR-LAP1262N-A-K9 разработана специально для работы в сложных средах, поддерживает внешние антенны и широкий диапазон рабочих температур. Подходит для работы в критически важных беспроводных сетях различных масштабов. Разработана для обеспечения уровня производительности стандарта 802.11n, позволяет добиться увеличения эффективности до 9 раз по сравнению с устройствами разработанными для WiFi сетей стандартов 802.11a/g.

Cisco также предлагает широчайший в отрасли выбор из 802.11n антенн, обеспечивая оптимальное покрытие для различных сценариев развертывания.

Серия Cisco Aironet 1260 является компонентом Cisco Unified Wireless Network, которая может масштабироваться до 18000 точек доступа с обеспечением полноценной Layer 3 мобильности от центральных и до самых удаленных мест на территории предприятия, в филиалах и на удаленных объектах. Cisco Unified Wireless Network является наиболее гибкой и масштабируемой архитектурой в отрасли, обеспечивая безопасный доступ к услугам и предлагает самую низкую общую стоимость и простоту интеграции с существующей проводной сетью.

Опираясь на опыт предыдущих разработок Cisco Aironet, серия 1260 обеспечивает лучшую в отрасли производительность для безопасных и надежных беспроводных соединений. Электроника корпоративного класса и высококачественные радиокомпоненты позволили создать технологию Cisco M-Drive, которая включает в себя:

ClientLink улучшает надежность и покрытие для клиентов

BandSelect улучшает связь в диапазоне 5ГГц в смешанных клиентских средах

VideoStream позволяет использовать мультикаст для улучшения работы ресурсоемких мультимедиа приложений

Все эти функции позволяют добиться наилучшего обслуживания конечных пользователей беспроводной сети.

Ключевые особенности серии Cisco Aironet

Обширная зона покрытия. Радиотехника и антенны Cisco специально разработаны для обеспечения максимально надежного покрытия.

Производительность. Двухдиапазонная радиосвязь высокой мощности обеспечивает гибкость, мощность и производительность для обслуживания широкого спектра мобильных приложений, в том числе для гостевого доступа и передачи голоса по беспроводной локальной сети.

Безопасность. Точки доступа Cisco известны своими титулованными реализациями стандартизированных и расширенных решений в области обеспечения безопасности.

Масштабируемость. Точки доступа могут работать самостоятельно, обеспечивая базовое покрытие и



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

основные мобильные сервисы, либо с контроллерами беспроводных локальных сетей Cisco для более сложных приложений и централизованного управления группой точек доступа.

Гибкость. Различные модели точек доступа могут быть предназначены не только для офисов с ковровым покрытием, но и являются оптимальным выбором для заводов, складов и торговых площадей.

Характеристики:

Парт-номера серии	Cisco Aironet 1260 Series Access Point Controller-based access point Indoor, challenging environments, with external antennas • AIR-LAP1262N-x-K9 - Dual-band Controller-based 802.11 a/g/n • AIR-LAP1261N-x-K9 - Single-band Controller-based 802.11 g/n • AIR-AP1262N-x-K9 - Dual-band Standalone 802.11 a/g/n • AIR-AP1261N-x-K9 - Single-band Standalone 802.11 g/n • AIR-LAP1262N-xK910 - Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n) 10 quantity Controller-based access points • AIR-AP1262N-xK9-5 - Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n) 5 quantity Standalone access points SMARTnet Services • CON-SNT-LAP1262x - SMARTnet 8x5xNBD 1260 Series access point (dual-band 802.11 a/g/n) • CON-SNT-LAP1261x - SMARTnet 8x5xNBD 1260 Series access point (single-band 802.11 g/n) • CON-SNT-LAP1262x - SMARTnet 8x5xNBD 10 quantity eco-pack 1260 Series access point (dual-band 802.11a/g/n) Cisco Wireless LAN Services • AS-WLAN-CNSLT - Cisco Wireless LAN Network Planning and Design Service • AS-WLAN-CNSLT - Cisco Wireless LAN 802.11n Migration Service • AS-WLAN-CNSLT - Cisco Wireless LAN Performance and Security Assessment Service Regulatory domains: (x = regulatory domain) Customers are responsible for verifying approval for use in their individual countries. To verify approval and to identify the regulatory domain that corresponds to a particular country, please visit: //www.cisco.com/go/aironet/compliance Not all regulatory domains have been approved. As they are approved, the part numbers will be available on the Global Price List.
Программное обеспечение	• Cisco Unified Wireless Network Software Release 7.0 or later • Cisco IOS ® Software Release 12.4(25d)JA
Возможности 802.11n Version 2.0	2x3 multiple-input multiple-output (MIMO) with two spatial streams • Maximal ratio combining (MRC) • Legacy beamforming • 20- and 40-MHz channels • PHY data rates up to 300 Mbps • Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) • 802.11 dynamic frequency selection (DFS) • Cyclic shift diversity (CSD) support
Скорость передачи	802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 802.11n: up to 300 Mbps
Полосы частот и 20-мегагерцовые каналы	A (A Regulatory Domain): • 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels • 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels • 5.500 to 5.700 GHz, 8 channels (excludes 5.600 to 5.640 GHz)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

- 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels
- C (C Regulatory Domain):
- 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels
 - 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels
- E (E Reg Domain):
- 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels
 - 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels
 - 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels
- (excludes 5.600 to 5.640 GHz)
- I (I Regulatory Domain):
- 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels
 - 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels
- K (K Regulatory Domain):
- 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels
 - 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels
 - 5.500 to 5.620 GHz; 7 channels
 - 5.745 to 5.805 GHz; 4 channels
- N (N Regulatory Domain):
- 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels
 - 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels
 - 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels
- Q (Q Regulatory Domain):
- 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels
 - 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels
 - 5.500 to 5.700 GHz; 11 channels
- S (S Regulatory Domain):
- 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels
 - 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels
 - 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels
- T (T Regulatory Domain):
- 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels
 - 5.280 to 5.320 GHz; 3 channels
 - 5.500 to 5.700 GHz; 11 channels
 - 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels

Максимальное
число
непересекающихся
каналов

- 2.4 GHz
- 802.11b/g:
 - 20 MHz: 3
 - 802.11n:
 - 20 MHz: 3

- 5 GHz
- 802.11a:
 - 20 MHz: 21
 - 802.11n:
 - 20 MHz: 21
 - 40 MHz: 9

Чувствительность
приемника

от -101 dBm

Максимальная
мощность
передачи

- 2.4 GHz
- 802.11b
 - 23 dBm with 2 antennas
 - 802.11g
 - 20 dBm with 2 antennas
 - 802.11n (non-HT duplicate mode)



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz


	• 802.11n (non-HT duplicate mode) • 20 dBm with 2 antennas • 802.11n (HT20) • 20 dBm with 2 antennas 5 GHz • 802.11a • 20 dBm with 2 antennas • 802.11n non-HT duplicate mode • 20 dBm with 2 antennas • 802.11n (HT20) • 20 dBm with 2 antennas • 802.11n (HT40) • 20 dBm with 2 antennas
Доступные установки мощности передачи	2.4 GHz 23 dBm (200 mW) CCK Only 20 dBm (100 mW) 17 dBm (50 mW) 14 dBm (25 mW) 11 dBm (12.5 mW) 8 dBm (6.25 mW) 5 dBm (3.13 mW) 2 dBm (1.56 mW) -1 dBm (0.78 mW) 5 GHz 20 dBm (100 mW) 17 dBm (50 mW) 14 dBm (25 mW) 11 dBm (12.5 mW) 8 dBm (6.25 mW) 5 dBm (3.13 mW) 2 dBm (1.56 mW) -1 dBm (0.78 mW)
Внешние антенны (заказываются отдельно)	802.11n antennas
Интерфейсы	• 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45) • Management console port (RJ-45)
Индикаторы	• Status LED indicates boot loader status, association status, operating status, boot loader warnings, and boot loader errors
Габариты	• Access point (without mounting bracket): 8.7 x 8.7 x 1.84 in. (22.1 x 22.1 x 4.7 cm)
Вес	• 2.3 lbs (1.04 kg)
Окружающая среда	• Nonoperating (storage) temperature: -40 to 185°F (-40 to 85°C) • Operating temperature: -4 to +131°F (-20 to +55°C) • Operating humidity: 10 to 90 percent (noncondensing)
Память	• 128 MB DRAM • 32 MB flash
Питание	• AP1260: 44 to 57 VDC



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

	• Power Supply and Power Injector: 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz
Типы питания	• 802.3af Ethernet Switch • Cisco AP1260 Power Injectors (AIR-PWRINJ4=) • Cisco AP1260 Local Power Supply (AIR-PWR-B=)
Потребляемая мощность	• AP1260: 12.95 W Note: When deployed using Power over Ethernet (PoE), the power drawn from the power sourcing equipment will be higher by some amount dependent on the length of the interconnecting cable. This additional power may be as high as 2.45W, bringing the total system power draw (access point + cabling) to 15.4W.
Международные сертификаты:	• Safety: • UL 60950-1 • CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 • UL 2043 • IEC 60950-1 • EN 60950-1 • Radio approvals: • FCC Part 15.247, 15.407 • RSS-210 (Canada) • EN 300.328, EN 301.893 (Europe) • ARIB-STD 33 (Japan) • ARIB-STD 66 (Japan) • ARIB-STD T71 (Japan) • AS/NZS 4268.2003 (Australia and New Zealand) • EMI and susceptibility (Class B) • FCC Part 15.107 and 15.109 • ICES-003 (Canada) • VCCI (Japan) • EN 301.489-1 and -17 (Europe) • EN 60601-1-2 EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC • IEEE Standard: • IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n 2.0, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d • Security: • 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA • 802.1X • Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) • EAP Type(s): • Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) • EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) • Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 • Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) • PEAPv1 or EAP-Generic Token Card (GTC) • EAP-Subscriber Identity Module (SIM) • Multimedia: • Wi-Fi Multimedia (WMM™) • Other: • FCC Bulletin OET-65C • RSS-102

Многоуровневая система защиты в беспроводной сети Cisco Aironet



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x3
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x3
PoE	802.3af
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4)
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °C	от -20 до 55
Тип разъема	RP-TNC
Тип антенны	внешняя