

Точка доступа Ubiquiti UniFi AC-IW

UAP-AC-IW

Описание

Ubiquiti UniFi AC In-Wall AP (UAP-AC-IW) - компактная **двухдиапазонная точка доступа WiFi, предназначенная для монтажа в стену** (в монтажный короб форм-фактора 1-Gang). **Обеспечивает максимальную скорость соединения до 867 Мбит/с** на расстоянии до 100 метров. Поддерживает стандарты **802.11a/b/g/n/ac**, MIMO 2x2, PoE (Passive 48V / 802.3at). Один из двух гигабитных портов поддерживает функцию раздачи PoE-питания 802.3af.

Уникальной особенностью точек доступа Ubiquiti UniFi является совместимость с бесплатным программным контроллером, работающим под управлением Windows или Mac OS. **С помощью него точки доступа UniFi можно объединить в единую беспроводную сеть с бесшовным роумингом.** UniFi Controller актуальной версии всегда можно скачать на сайте производителя: <http://www.ubnt.com/download/>

ВНИМАНИЕ! Питание устройства осуществляется посредством коммутатора UniFi PoE Switch или иного совместимого PoE-оборудования, поскольку PoE-адаптеры в комплекты из одного и пяти устройств не входят.

Область применения:

Данное оборудование является отличным решением для обеспечения покрытия номерного фонда гостиниц, а также помещений в разного рода предприятиях. Модель разработана как для новых инсталляций, так и для модернизации уже существующих.

Комплект поставки:

- Точка доступа;
- Защитная панель;
- Задняя крышка;
- Винт для настенного монтажа;
- Винт антивандальный Security Torx;
- Винт Phillips;
- Руководство по началу работы.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
PoE	802.3at
Портов LAN	3
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Роуминг	802.11k/v/r
Уличный корпус	Нет



nag
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -10 до 50

Тип антенны

всенаправленная