



Точка доступа MikroTik wAP (white)

RBwAP2nD

Описание

Точка доступа выполнена во влагозащищенном корпусе, поэтому отлично подходит для установки на стене дома, крыльца, в саду или любом другом месте, где нужен доступ в сеть с мобильных устройств. Корпус предлагается в двух вариантах цвета - белом (RBwAP2nD) и чёрном (RBwAP2nD-BE). Крепление к стене осуществляется внутри корпуса устройства, а нижняя часть крышки защищена специальным болтом, который может быть отвинчен только владельцем. Более того, благодаря специальному отверстию в корпусе, Ethernet кабель можно завести со стороны стены, чтобы не портить внешний вид стены и не привлекать лишнего внимания вандалов.

Основные особенности:

- Питание по технологиям Passive PoE и 802.3af/at (с неэкранированным кабелем);
- Защищённый от непогоды корпус, подходящий для установки снаружи и внутри помещений;
- Готово к управлению системой CAPsMAN;
- Можно установить на стену, потолок или трубу;
- Полное покрытие комнаты от угла до угла.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	Нет
Портов LAN	1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4)
Скорость портов LAN	100 Мбит/с



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Функция репитера

Да

Wireless WAN

Да

Управление

WEB
Telnet
SNMP
SSH

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -40 до 70

Порт USB

Нет