



Точка доступа UniFi AP AC Mesh Pro (комплект 5шт)

UAP-AC-M-PRO-5

Описание

Wifi-системы **UniFi** отличаются повышенной эффективностью в сочетании с максимальной масштабируемостью и удобством внедрения, настройки и сопровождения.

Легкий и быстрый доступ к точкам **UniFi AC Mesh** для настройки и мониторинга через web-браузер позволяет осуществлять бесплатное программное обеспечение **UniFi Controller**. UniFi Controller позволяет наблюдать за эффективностью работы точек доступа, оценить радиочастотную (RF) обстановку, контролировать доступность точек в реальном времени. **UniFi Controller** может быть установлен на любой платформе (PC, Mac, или Linux). Также можно использовать аппаратный контроллер Ubiquiti UniFi Cloud Key. Для успешного использования ПО **UniFi Controller** не требуется каких-либо специальных знаний, всё изучается легко, в процессе работы, с помощью "дружелюбного интерфейса".

UniFi AC Mesh поддерживает стандарт **802.11AC** и технологию **Plug & Play Mesh**. Масштабируемость системы не имеет границ - от небольшого офиса, до большой (worldwide) корпорации, которая может быть распределена по всему миру.

UniFi AC Mesh в сочетании с **UniFi Controller** позволяют разворачивать **гостевые порталы, Hotspot'ы** и мультихоп-радиолинки (multi-hop wireless uplink), необходимые для расширения зоны покрытия.

Точки доступа **UniFi AC Mesh** легко монтируются с помощью прилагаемого комплекта креплений.

Особенности модели **UAP-AC-M-PRO**:

- поддерживает технологию 3x3 MIMO;
- работает одновременно в двух частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц;
- всепогодный влагозащитный корпус;
- возможность размещения на стене или мачте (крепления в комплекте);
- два гигабитных Ethernet порта;
- три встроенные двухдиапазонные всенаправленные (omni) антенны.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	3x3
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	3x3
SFP	Нет



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

РоЕ	802.3af
Портов LAN	2
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Роуминг	802.11k/v/r
Уличный корпус	Да
Температура окружающей среды рабочая, °C	от -40 до 70
Тип антенны	всенаправленная