



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Точка доступа Cisco AIR-AP1562I-E-K9

AIR-AP1562I-E-K9

Описание

Блок питания AIR-PWRADPT-RGD1, инжектор AIR-PWRINJ6 и крепления в комплект не входят.

Обзор продукта

Наружные точки доступа Cisco Aironet® серии 1560 предлагают современные функции и возможности стандарта 802.11ac Wave 2. Реализованная в прочном низкопрофильном и эстетически привлекательном корпусе серия 1560 предоставляет гибкие варианты развёртывания для поставщиков услуг и корпоративных сетей, которым требуются максимально быстрые соединения для мобильных клиентов (смартфоны, планшеты и ноутбуки) и беспроводной транспорт.

Наружные точки доступа Cisco Aironet® серии 1560 с поддержкой стандарта 802.11ac Wave 2 обеспечивают надежное подключение и работу мобильных устройств благодаря следующим функциям продукта:

Стандарт 802.11ac Wave 2 с технологией 3 x 3 MIMO с тремя пространственными потоками
Скорость передачи данных до 1,3 Гбит/с (80 МГц, 5 ГГц)
встроенная двухдиапазонная полувсенаправленная антенна, 7 дБи (2,4 ГГц), 4 дБи (5 ГГц)
Наличие SFP порта для удаленного подключения

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
SFP	Да
PoE	802.3at
Портов LAN	1



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b
802.11g
802.11a
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)

Уличный корпус

Да

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -40 до 55

Тип разъема

N-type

Тип антенны

внешняя