



Точка доступа Cisco AIR-CAP1702I-A-K9

AIR-CAP1702I-A-K9

Описание

Инжектор

AIR-PWRINJ5

и крепление в комплект не входят.

Точки доступа Cisco® Aironet® серии 1700 с поддержкой беспроводной технологии 802.11ac рекомендуется развертывать в сетях предприятий малого или среднего размера. Точки доступа Aironet серии 1700 удовлетворяют растущим требованиям беспроводных сетей благодаря обеспечению лучшей производительности, чем у точек доступа 802.11n, и реализации основных функций управления РЧ-средой для лучшей работы беспроводных сетей.

Точки доступа серии 1700 поддерживает возможности волны 1 стандарта 802.11ac, включая расчетную скорость подключения до 867 Мбит/с. Благодаря увеличению пропускной способности вы всегда сможете превосходить растущие требования к полосе пропускания, а именно:

- больше беспроводных клиентов в одной сети
- растущее количество мультимедийных приложений, увеличивающих нагрузку на полосу пропускания
- увеличение использования мобильными сотрудниками разных беспроводных устройств

Точки доступа серии 2700 Cisco с поддержкой стандарта 802.11ac обеспечивают надежное подключение и работу мобильных устройств благодаря следующим функциям продукта:

- Поддержка волны 1 стандарта 802.11ac со схемой 3 x 3 MIMO и двумя пространственными потоками
- Спектральный анализ Cisco CleanAir® Express. Обнаруживает РЧ-помехи и обеспечивает основные возможности спектрального анализа при одновременном упрощении текущих операций по каналам шириной 20, 40 и 80 МГц.
- Оптимизированный роуминг точки доступа. Связывает клиентские устройства с той точкой доступа в зоне их покрытия, которая обеспечивает самую быструю скорость передачи данных из возможных.
- MIMO-коррекция. Оптимизирует производительность восходящего канала и обеспечивает надежность за счет снижения влияния пропадания сигнала.

Общие



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	3x3
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	3x3
PoE	802.3at 802.3af
Портов LAN	2
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11g 802.11a 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °C	от 0 до 40
Тип антенны	всенаправленная