



## Точка доступа Wi-Tek AP210

WI-AP210

### Описание

Точка доступа WI-AP210 может работать как самостоятельное устройство, а также логически объединяться в одну сеть со множеством устройств под управлением бесплатного [облачного](#) или аппаратного контроллера. Наличие второго LAN-порта в точке доступа позволяет экономить на развертывании сетевой инфраструктуры.

#### **.Сравнительная таблица облачного и аппаратных контроллеров:**

([https://shop.nag.ru/files/descriptions/20210701/compartion\\_table.1.jpg](https://shop.nag.ru/files/descriptions/20210701/compartion_table.1.jpg))

#### **Характеристики точки доступа**

Оперативная память: 128MB SDRAM  
Внутренняя память: 16MB Flash  
Процессор: Qualcomm QCA9531  
Электропитание: 48В 802.3af  
Потребляемая мощность: макс. 6Вт.  
Антенна: 2x 5dBi  
Максимальная пропускная способность: до 300 Мбит/сек  
Управление: Web, облачный контроллер, аппаратный контроллер

### Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
SFP	Нет
PoE	802.3af
Портов LAN	2
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4)
Роуминг	802.11k/v/r
Уличный корпус	Нет



**nag**  
Следуй за экспертом

TOO «NAG KAZAKHSTAN»  
**+7 (727) 344-344-4**  
sales@nag.kz

Температура окружающей среды рабочая, °C

от 0 до 40

Порт USB

Нет

Тип антенны

интегрированная