



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Точка доступа AirEngine5776-56T

AirEngine5776-56T

Описание

Ключевые особенности:

Поддерживает встроенные интеллектуальные антенны для обеспечения точного покрытия станций STA, снижения помех и улучшения качества сигнала.

1 порт PoE 5GE RJ45

1 порт 1G RJ45

Пропускная способность до 5,01 Гбит/с

Максимальное число одновременных пользователей 1800

Fit, Fat и облачные режимы работы

MU-MIMO 2,4 ГГц: 2x2, 5 ГГц: 2x2, 5 ГГц-L: 2x2

Ширина канала до 320 МГц

Поддержка модуляции 4096-QAM

Описание серии:

Huawei AirEngine5776-56T — это внутренняя точка доступа нового поколения, соответствующая стандарту Wi-Fi 7 (802.11be). Он может одновременно предоставлять услуги в диапазонах частот 2,4 ГГц (2x2 MIMO) и 5 ГГц (2x2 MIMO), 5 ГГц-L (2x2 MIMO) поддерживая в общей сложности 6 пространственных потоков и достигает скорости устройства до 5,01 Гбит/с. Точка доступа поддерживает технологию Wi-Fi 7 и оснащена встроенными интеллектуальными антеннами, обеспечивающими постоянный сигнал Wi-Fi для пользователей, что значительно улучшает качество беспроводного соединения. Эти сильные стороны делают Huawei AirEngine5776-56T идеальным решением для сценариев, требующих высокой пропускной способности и высокого качества работы в сети, таких как рабочие места малого и среднего бизнеса, школы и розничные магазины, больницы, кафе.

Комплект поставки:

- Точка доступа
- Крепление

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2 и 4x4



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

PoE

802.3at
802.3af
802.3bt

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b
802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11a
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11g
802.11be

Уличный корпус

Нет

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -10 до 50

Порт USB

USB 3.0

Тип антенны

интегрированная

Максимальное потребление энергии

16 Вт

Доп. описание