



Промышленный маршрутизатор Teltonika RUTX10

RUTX10000000

Описание

Teltonika RUTX10 - компактный всепогодный маршрутизатор, предназначенный для профессиональных инсталляций на объектах, требующих промышленного исполнения оборудования. Базируется на RutOS - кастомном системном ПО, созданном на основе OpenWrt. Оснащен 4-мя гигабитными портами RJ45 (1 x WAN, 3 x LAN), 2-диапазонным модулем WiFi 2.4 / 5 ГГц с поддержкой стандартов 802.11b/g/n/ac Wave 2, обеспечивающим скорость беспроводного подключения до 867 Мбит/с, модулем Bluetooth LE; поддерживает протоколы динамической маршрутизации (BGP, OSPF, RIP), VPN (OpenVPN, IPSec).

Маршрутизатор может быть установлен в помещении и на улице, на автомобиле, автобусы, грузовики и любые другие транспортные средства, в банкоматы, трубопроводы, электроподстанции и т. д.; поддерживается монтаж на DIN-рейку. Оснащен системой защиты от перенапряжений.

Конструктив и технологические особенности роутера Teltonika RUTX10 позволяют его использовать:

- в ветряной, солнечной, гидроэнергетике
- в системах управления электрическими сетями
- на транспорте (в т.ч. железнодорожном)
- в строительстве
- в экстренных службах (полиция, скорая помощь, пожарная безопасность)
- в индустрии добычи нефти и газа
- в банковской сфере (банкоматы)
- при проведении полевых работ

Комплект поставки:

- Маршрутизатор RUTX10
- Зарядное устройство (евровилка)
- 2 Wi-Fi антенны (с SMA male разъемами)
- Ethernet кабель (1,5 м)
- Инструкция быстрого монтажа (Quick Start Guide)
- Упаковочная коробка

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц

2.4
5



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	2x2
PoE	Passive
Портов LAN	4
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11	802.11b 802.11g 802.11n (Wi-Fi 4) 802.11ac (Wi-Fi 5)
Уличный корпус	Нет
Температура окружающей среды рабочая, °C	от -40 до 75
Тип разъема	RP-SMA
Порт USB	USB 2.0
Тип антенны	внешняя