



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Точка доступа Cisco AIR-AP1832I-E-K9

AIR-AP1832I-E-K9

Описание

Блок питания Cisco AIR-PWR-C, инжектор питания AIR-PWRINJ5 и крепления в комплект не входят.

Обзор продукта

Точка доступа Cisco® Aironet® серии 1830 поддерживает новый стандарт IEEE 802.11ac Wave 2, предназначена для использования в сетях небольшого и среднего размера и обеспечивает лучшую в отрасли производительность, что позволяет удовлетворить растущие требования к беспроводным сетям и обеспечить удобство работы пользователей. Точка доступа серии 1830 поддерживает новое поколение Wi-Fi клиентов, таких как смартфоны, планшеты и высокопроизводительные ноутбуки, в которых интегрирована поддержка 802.11ac. Благодаря своему удобству беспроводной доступ становится все более предпочитаемой формой подключения к сети для корпоративных пользователей. Помимо этого, от беспроводного доступа ожидается, что он не будет замедлять повседневную работу пользователя, а, наоборот, должен повысить производительность, дав возможность сотрудникам свободно перемещаться.

Точка доступа Cisco серии 1830 с поддержкой стандарта 802.11ac Wave 2 обеспечивает надежное подключение и работу мобильных устройств благодаря следующим функциям продукта:

- Стандарт 802.11ac Wave 2 с технологией многоканального входа-выхода (MIMO) 3 x 3 с двумя пространственными потоками при эксплуатации в однопользовательском или многопользовательском режиме MIMO
- Использование технологии формирования диаграммы направленности для оптимизации производительности нисходящего канала для всех мобильных устройств, включая устройства с одним и двумя пространственными потоками стандарта 802.11ac.
- Многопользовательский режим (MU-MIMO) обеспечивает передачу данных множеству клиентов с поддержкой стандарта 802.11ac Wave 2, что одновременно улучшает их работу. До многопользовательского режима MU-MIMO точки доступа стандарта 802.11n и 802.11ac Wave 1 могли передавать данные за один раз только одному клиенту; этот режим назывался однопользовательским режимом MIMO.

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц

2.4
5

Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц

2x2



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц

2x2

SFP

Да

PoE

802.3at

802.3af

Портов LAN

1

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b

802.11g

802.11a

802.11n (Wi-Fi 4)

802.11ac (Wi-Fi 5)

Уличный корпус

Нет

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -40 до 55

Тип антенны

всенаправленная