



TOO «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz



Точка доступа Wi-Tek AP315

WI-AP315

Описание

Точка доступа WI-AP315 может работать как самостоятельное устройство, а также логически объединяться в одну сеть со множеством устройств под управлением бесплатного [облачного](#) или аппаратного контроллера. Наличие второго LAN-порта в точке доступа позволяет экономить на развертывании сетевой инфраструктуры. Выполнена во всепогодном корпусе, предназначена для уличного монтажа.

.Сравнительная таблица облачного и аппаратных контроллеров:

(https://shop.nag.ru/files/descriptions/20210701/compartion_table.1.jpg)

Характеристики точки доступа

Оперативная память: 128MB SDRAM
Внутренняя память: 16MB Flash
Процессор: Qualcomm QCA9531+AR9887
Интерфейс: 2x 10/100 Мбит/сек
Электропитание: 48В 802.3af PoE
Потребляемая мощность: макс. 8Вт.
Антенна: 2x 5dBi (2,4 ГГц), 1x 5dBi (5 ГГц)
Максимальная пропускная способность: до 300 Мбит/сек (2,4 ГГц), до 450 Мбит/сек на 5 ГГц
Управление: Web, облачный контроллер, аппаратный контроллер

Комплект поставки:

Точка доступа AP315 - 1шт
Комплект крепления к поверхности - 1шт
Краткое руководство - 1шт
Гарантийный талон - 1шт

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц	2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц	Нет
SFP	Нет



ТОО «NAG KAZAKHSTAN»
+7 (727) 344-344-4
sales@nag.kz

PoE

802.3af

Портов LAN

2

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

802.11b
802.11g
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11ac (Wi-Fi 5)

Роуминг

802.11k/v/r

Уличный корпус

Да

Температура окружающей среды рабочая, °C

от -40 до 70

Порт USB

Нет

Тип антенны

интегрированная